

10KW风冷静音柴油发电机价格

产品名称	10KW风冷静音柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW风冷静音柴油发电机价格

大泽发电机增压器用的机油滤清器,增压型柴油发电机的涡轮增压器是处在高转速下工作的部件,对其润滑精度要求较高。因此,在机油冷却器后加接了.只网格式滤清,单.作为增压器润滑油的滤清、机油通过的网格为每英寸300目的铜丝网,可进.步滤清机油中的杂质,以保证涡轮增压器转子轴承等零件的可靠润滑。柴油机每工作200h后,应松开滤清器壳底的紧固螺母,放掉污油和沉淀物,拆下外壳和滤芯,放在柴油或煤油中进行清洗,然后用压缩空气吹净。在法清器的盖上标有进出油管连接的箭头标记。调压阀和旁通阀,在机油滤清器底座上均装有调压阀和旁通阀。

静音柴油发电机机油滤芯

机油滤芯是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂；在发动机工作过程中，各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等，都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤，直接进入油路循环，将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。

空气滤芯

发动机在工作过程中要吸进大量的空气，如果空气不经过滤，其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间，还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒，保证气缸中进入足量、清洁的空气。

10千瓦静音柴油发电机技术参数：(大泽动力TOYOTI)

1、产品编号 TO14000ET

2、功率因素	1
3、款式	静音
4、功率因素	1
5、额定功率	10KW
6、较大功率	11KW
7、品牌	大泽动力TOYOTI
8、额定电流	45A
9、额定电压	220 380V
10、相数	单相 三相
11、频率	50HZ
12、噪音水平	60-65分贝
13、启动方式	电启动（选配全自动）
14、净重	230KG
15、额定转速	3000RPM
16、发动机型号	EV80（TOYOTI）
17、压缩比	24：1
18、额定转速	3000（r/min）
19、油箱	28L
20、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
21、超载保护装置	有
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级
25、款式	静音（灰黄.白）
26、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）
27、尺寸	1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高）

- 28、20尺柜子 25台
- 29、40尺柜子 50台
- 30、60尺柜子 125台
- 31、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 32、工作环境温度 -25 ~ 40
- 33、电压表 有
- 34、润滑油型号 CD级以上或SAE10W-30、15W-40
- 35、随机附件 说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件
- 36、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

10KW风冷静音柴油发电机价格

大泽静音柴油发电机产品特点

柴油机曲轴旋转便带动发电机转动发电，发电机有直流发电机和交流发电机。

直流发电机主要由发电机壳、磁极铁芯、磁场线圈、电枢和炭刷等组成。工作发电原理：当柴油机带动发电机电枢旋转时，由于发电机的磁极铁芯存在剩磁，所以电枢线圈便在磁场中切割磁力线，根据电磁感应原理，由磁感应产生电流并经炭刷输出电流。

交流发电机主要由磁性材料制造多个南北极交替排列的永磁铁（称为转子）和硅铸铁制造并绕有多组串联线圈的电枢线圈（称为定子）组成。