

被动边坡防护网型号

产品名称	被动边坡防护网型号
公司名称	安平县双柏金属丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:RX-075 产地:河北安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东头（注册地址）
联系电话	13230229963

产品详情

被动边坡防护网型号，被动防护网是采用立柱式的方式安装在计算好的落石聚集地来阻拦落石滚落到山坡脚下或道路中间，边坡防护网的配件还是有很多的，其中主动防护网的配件与被动防护网的配件又不相同。我们给您发货的时候，所有的配件都会给您配齐的，并且一般我们都会多配一些配件，预防您不够用。其中有支撑绳、缝合绳、锚杆、卡扣、拉绳（被动防护网）等等。JTSW520SN

被动边坡防护网型号，从观念上一改传统的刚性或低强度低柔性结构为高强度柔性结构来实现系统防护功能的有效。以落石所具有的冲击动能这一综合参数作为主要的设计参数，避开了传统结构设计中以荷载作为主要设计参数时所存在的冲击动荷载难以确定的问题，实现了结构的定量设计，已开发完善了足以适应各种常见形式和规模崩塌落石的不同标准化形式RX型，其防护能量一般为KJ，并已能对高达5000KJ的更高能级进行特殊设防。

动能首先由网环连接体的塑性变形来吸收，然后才传递到系统内的减压环和其它缓冲构件。在被动防护网施工在崩塌地区进行施工，必须采取预防危岩的安全措施，以保证施工中人员及设备的安全。柔性防护网的施工应特别注意施工安全，施工人员必须戴安全防护用品，被动防护网避免人员和施工机具的损失。施工前应认真检查和处理作业区的危石，坡面清理和危石处理时必须加强安全防护，避免滚石伤人。显示系统受到严重冲击时被动防护网施工机具和材料应放置在安全地带。

被动防护系统是由钢丝绳网，高强度铁丝格栅网，锚杆，工字钢柱，上下拉锚绳，消能环，底座及上下支撑绳等部件构成。系统由钢柱和钢绳网联结组合构成一个整体，对所防护的区域形成坡面防护，从而阻止崩塌岩石的下坠，起到边坡防护的作用。钢绳网被动防护系统的特点在于：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击功能，消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高。

被动边坡防护网型号，建泰丝网公司专业生产优质被动防护网，SNS被动防护系统、柔性被动防护网、ROCCO环形网、被动钢丝绳网。自公司成立以来，就致力于边坡防护新材料的研发与生产，形成了科研、生产、市场营销、售后服务为一体的格局。公司秉承质量第一，客户至上，优质服务的原则，愿与您携手精诚合作！各品种一应俱全，均现货供应。jtsw520SN

