湖北科辉环试仪器设备有限公司

产品名称	湖北科辉环试仪器设备有限公司
公司名称	湖北科辉环试仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	湖北科辉环试:温度、湿度、光照、喷淋、冷凝 ZN-P:580×1280×1350mm 武汉:免费送货上门
公司地址	汉川市仙女山街道办事处仙女村仙女大道七一桥头西（注册地址）
联系电话	13627144969

产品详情

KH/ZN-P??????????????

????????????UV??UV???????
??UV??
??

??:

1. ????8?UV???????40W???????????,????????,???4??2. ?????????????50???????3. ????????????????4. ??????????????340nm?????5. ??????????????313nm?????6. ?????UV????????8??40W/??

KH/ZN-P??????????????

?????????

产品型号	ZN-P
内形尺寸D×W×H	450×1170×500:mm

外形尺寸D×W×H		580×1280×1350mm
光源	灯管波长	UVA-340/UVB-313选
灯管数量	8支（另送4支备用）	
灯管功率	40W/支	
灯管品牌	国产/美国进口（选配）	
灯管使用寿命	国产灯管600～1800小时左右；美国Q-panel灯管1800～2000小时左右;	
设备功能	基本功能	温度、湿度、光
	选配功能	辐照度显示：配手持
		选配
		光照度调节
技术参数	温度范围	RT+10°C
	湿度范围	≥95%
	温度波动度	≤±0
	温度均匀度	≤±
	黑板温度	40°C～
	灯管间距离	35m
	样品与灯管距离	50m
	模拟凝露	凝露系统
	试验时间	1～9999S、
	支持样板	150×75
	样板数量	约4
	辐照度范围	＜50W

????: GB/T16422.1-2006????????????? ?3????????GB/T16422.3-2014 ?????????????? ?3????????GB/T14522-2008????????????????? ?????????? ?????GB/T16585-1996?????????????????????GB/T18244-2000????????????GB/T 23987-2009 ????? ??????????? ??????????

??????: 1??????5???28??24?????????28??; 2????????85%; 3??????????80????????; 4??????AC 220?±10%?V/50HZ ?????

??