气动高温刀闸阀、气动高温排渣阀、耐高温灰渣阀

产品名称	气动高温刀闸阀、气动高温排渣阀、耐高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ673W-10NR 性能:耐磨高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动高温刀闸阀、气动高温排渣阀、耐高温灰渣阀是专门设计用于电厂排渣，制浆、造纸、煤粉矿浆、泥浆等生产过程。它以压缩空气为动力流，接受集散控制系统，PLC可编程控制器，切换开关、行程开关量信号，通过二位五通电磁阀，实现对阀门快速的开或关二们控制。特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。主要技术参数和性能：工作温度：-20℃～+180℃电磁阀电源电压：（1）24DC（2）220VAC气源压力：Mpa:0.4～0.6额定流量系数：230～8370密封形式：硬密封或聚四氟乙稀软密封阀体材质：304，ZGOCr18Ni9作用方式：气开式，气关式连接方式：对夹式产品性能参数】

气动高温刀闸阀、气动高温排渣阀、耐高温灰渣阀

型号	PN	工作压力/ MPa	用温度/ ℃
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	≤ 100
PZ73F-10P/16P			
PZ73Y-10P/16P			

气动高温刀闸阀、气动高温排渣阀、耐高温灰渣阀产品零部件材料

零部件材料

型号	材料			
	阀体	阀杆	密封面	填料
PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型聚四氟
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		石墨环
PZ73Y-10P/16P	CF8 （304）	0Cr18Ni9 （304）		

气动高温刀闸阀、气动高温排渣阀、耐高温灰渣阀产品外形及结构尺寸（PN10）

外形及结构尺寸 （mm）

DN	L	D	D1	D2	H
50	43	160	125	100	285
65	46	180	145	120	298
80	46	195	160	135	315
100	52	215	180	155	365
125	56	245	210	185	400
150	56	280	240	210	475
200	60	335	295	265	540
250	68	390	350	320	630
300	78	440	400	368	780