

南平建瓯市长城s酯型难燃液压油销售价

产品名称	南平建瓯市长城s酯型难燃液压油销售价
公司名称	漳州市鑫富润商贸有限公司
价格	5000.00/桶
规格参数	
公司地址	福建省漳州市龙文区香榭花都5栋101室
联系电话	13799820453

产品详情

长城合成酯型

抗燃液压油以天然可再生、

可降解材料为原料合成的酯类油为基础油

，加有抗氧、抗腐蚀、防锈、抗磨极压、破乳化等功能添加剂制成。

主要技术指标

Neumatech合成酯型抗燃液压油（HFDU）典型数据

项目	质量指标				试验方法
	32号	46号	68号	100号	
外观	浅黄色透明液体				目测

粘度指数	180					GB/T1995
不小于						
闪点(开口),	260	280	280	280	280	GB/T 267
不低于						
燃点,	290	300	300	300	300	GB/T 267
不低于						
凝点,	-26					GB/T 510
不高于						
酸值, mgKOH/g	4.0					GB/T7304
不大于						
空气释放值, min10			15			SH/T 0308
不大于						
歧管着火试验	通过					SH/T0567

(所提供的信息及数据是目前产品的典型值。我们保留将来可能因产品升级而作修改的权

利。)

主要性能

诺曼泰克合成酯型抗燃液压油（HDFU）具有极好的润滑性、高低温稳定性、抗腐蚀性和良好的抗燃性能，材料适应性好，可生物降解，是符合环保要求的绿色润滑剂。

用途

用于临近火源、与高温接触，要求液压介质抗燃的液压系统，也可用于农业、森林等要求环保作业机械的液压系统。如钢铁行业连铸生产线、高炉、拆炉机、钢水包阀、热轧、铸造，以及电站、煤矿等要求抗燃的液压系统。使用温度范围-20 - 150 ，使用压力可达40 Mpa。

包装形式

200L铁桶

使用注意事项

不能与其他类型的液压油混用，使用其它类型的液压油系统换用本品时，应充分清洗液压系统：替代矿物油型

液压油时，系统中矿物油含量应低于5%；

替代乙二醇

型液压油时，系统中水含量应低于0.2%；替代磷酸酯型液压油或其它酯型液压油时，应注意相容性和密封材料适应性。

健康与安全

根据现有数据显示，在本产品的使用过程中，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安全数据表(MSDS)上所提供的指引。有关物料安全资料表可向本公司人员索取。除指定的用途外，本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品，注意保护环境。

南平市：延平区、建阳区、顺昌县、蒲城县、光泽县、松溪县、政和县、建瓯市、武夷山市、邵武市南平市建瓯市长城sinopec酯型难燃液压油销售价询价：136-262-48108 张先生