

## 美国杜邦PBT 欢迎与我们联系

产品名称	美国杜邦PBT 欢迎与我们联系
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国杜邦PBT:5 SK602:4 美国:7
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

PBT美国杜邦代理商、PBT美国杜邦供应商一手货源 品质保证（三证齐全）、PBT美国杜邦批发商: 详情请致电陈先生：138-1714-2635、注：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

Crastin PBT美国杜邦LW9020 BK580

Crastin PBT美国杜邦LW9020 NC010

Crastin PBT美国杜邦LW9020FR BK851

Crastin PBT美国杜邦LW9020FR NC010

Crastin PBT美国杜邦LW9030 BK851

Crastin PBT美国杜邦LW9030 NC010

Crastin PBT美国杜邦LW9030FR BK851

Crastin PBT美国杜邦LW9030FR NC010

Crastin PBT美国杜邦LW9320 BK851

Crastin PBT美国杜邦LW9320 NC010

Crastin PBT美国杜邦LW9330 BK851

PBT塑胶原料的特性： 优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。 生产PBT所消耗的能量是工程塑料中最低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140 ，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。 PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。 优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。 易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁k制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。