

架桥机专用SBD250-A盘式制动器

产品名称	架桥机专用SBD250-A盘式制动器
公司名称	焦作市兴凯重工制动器开发有限公司
价格	150.00/台
规格参数	兴凯:1 SBD250-A:2 河南省焦作市:3
公司地址	武陟县大虹桥乡大虹桥村
联系电话	0391-7549388 16639181777

产品详情

应用范围：液压安全（紧急）制动器，是一种使用在低速轴上的大功率制动装置，可广泛用于大中型起重机、港口装卸机械起升以及臂架俯仰机构低速轴的紧急安全制动。矿用卷扬机、提升机、大功率倾角式皮带运输的工作制动和紧急安全制动，缆车和索缆起重机驱动机构的安全制动，铸造起重机等特种起重机起升机构低速轴的安全（紧急）制动。主要特点：常闭式设计，安全可靠，特制碟簧施力制动，需另配液压驱动释放装置。动作灵敏，闭合（上闸）时间短。可配有开闸限位开关和衬垫磨损极限限位开关，可进行连锁保护和故障显示。高性能无石棉硬质摩擦衬垫，摩擦系数稳定，不损伤制动盘。合理的密封结构设计和进口名牌密封件，效果好，寿命长。安装位置灵活，使用、调整、维护简单。SBD系列安全制动器SBD-ASBD-BSBD-c安全制动器使用条件：环境温度：-25-+40°相对湿度：<90° SBD-A：型号SBD100-ASBD125-ASBD160-ASBD200-ASBD250-A应用范围：大中型起重机，港口装卸机械起升机构以及臂架俯仰机构低速轴的紧急安全制动。矿用卷扬机，提升机工作制动和紧急安全制动。缆车和索缆起重机驱动机构的安全制动。液压钳盘式制动器主要设计特点：常闭式设计，安全可靠，特制碟簧施力制动，液压驱动释放。动作灵敏，闭合时间短。出厂时均设置有开闸限位开关和衬垫磨损极限限位开关，可进行连锁保护和故障显示。高性能无石棉硬质摩擦衬垫，摩擦系数稳定，不损失制动盘且对水介质和盐雾水敏感。合理的密封结构设计，效果好，寿命长。安装位置灵活，使用、调整、维护简单。液压钳盘式制动器使用条件：1环境温度-20°-+50°2周围工作环境不得有易燃、易爆及腐蚀性气体。3空气相对湿度不大于90%4使用地点的海拔高度符合GB755-2000销售渠道：我们公司主要销售的城市有：上海、浙江、江苏、安徽、新疆、甘肃、重庆、云南、内蒙古、陕西、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、吉林、黑龙江、辽宁、、河北、河南、山东、山西等地。公司生产的BYWZ系列防爆液压制动器主要销售点：山东—济宁、临沂、枣庄、菏泽、聊城、德州，河北—石家庄、唐山、承德、衡水、邢台、邯郸，山西—太原、大同、阳泉、长治、临汾、晋城、运城。我们凭借良好的质量和信誉，已同几百家客户建立了长期的合作关系。焦作制动器|防爆制动器|防爆推动器|盘式制动器全国发货_价格合理_现货供应_保质一年电力液压制动器|电力液压推动器|电磁鼓式制动器联系人：裴经理