

安迪斯AD-016 环氧仿古复古地坪漆复古风格

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 安迪斯AD-016 环氧仿古复古地坪漆复古风格 |
| 公司名称 | 无锡安迪斯地坪材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:安迪斯 型号:AD-016 产地:江苏 |
| 公司地址 | 新吴区纺城大道 |
| 联系电话 | 0510-88231314 18121516844 |

产品详情

安迪斯地坪材料有限公司是一家集研发、生产、销售及工程设计、施工于一体的专业环氧树脂地坪漆厂家！

供应产品:高光高硬度面漆、防沉淀中涂、高固含底漆、代理南亚128树脂、各种固化剂、稀释剂、环氧防静电地坪漆、纹理面漆、聚氨酯哑光面漆、复古漆、防油底漆、水性环氧地坪漆，超耐磨材料等。可供不同需求的客户自由选择,打造优质地坪漆施工工艺。

复古地坪不仅使用时间长，耐磨性好，难能可贵的是其性价比高，使用过程中不会出现空鼓，脱落，开裂等一系列情况。6种颜色是我们的基础颜色，可选颜色种类齐全。部分颜色还可以根据图片定制哦！复古漆 4比1 27公斤一组复古漆施工时，需要地面轻微打磨，批一道，滚两道即可完成复古漆施工。复古漆的施工不需要做底中涂，直接用复古漆做三遍即可。第一步 轻微打磨 第二步 用批刀做，做第一遍复古漆 第三步 用滚筒滚，做第二遍复古漆（此刻不要去看它的效果。因为相当于，经过二次渗透，效果不是很明显）第四步 用滚筒滚，做第三遍复古漆（如果地面够好，那做完这道基本就可以了，如果看起来效果不是很好，可以继续再滚一道了）

可根据地面情况施工3遍左右。参考用量：0.5kg/m²左右

复古地坪漆施工方法1、素地处理：素地必须彻底干燥，瓷砖等密实型地面需用打磨机打毛，地面不得有油污，地面不能用水清洗，依素地状况做好打磨、修补、除尘工作；2、将复古漆A组份与B组份按重量比4：1混合均匀，用电子称来配料，注意一次配料不宜过多，尽量在15分钟内用完，用准备好的耐溶剂滚筒滚涂一道，等墙角等涂料滚涂不到的地方用毛刷刷涂；3、可根据地面情况施工2-3遍。参考用量：0.4-0.5kg/m²4、施工完成后24小时方可上人，72小时后方可重压（25℃为准，低温开放时间需适度延长）。地面如果达不到以上要求怎么办1、如果您的地面表面细腻，只是灰尘较多，那么

可以用水泥地面起砂处理剂处理过后，5

天后再做复古漆。2、如果您的地面比较粗糙，且局部毁坏，那么可以先铺设高强自流平水泥，完工3天后，再做自流平水泥封闭剂，隔天再做复古漆。3、如果您的地面起砂比较厉害，用钥匙能划出砂粒，那么建议重做混凝土。复古装饰风格代表的是一种沉稳的厚重感，其内敛的表现虽没有现代风格的光鲜张扬，却更恰如其分地表达了丰富的内涵。