

安迪斯防油底漆防油耐渗底漆油污地面专用防油漆

产品名称	安迪斯防油底漆防油耐渗底漆油污地面专用防油漆
公司名称	无锡安迪斯地坪材料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	品牌:安迪斯 型号:AD-015 产地:江苏
公司地址	新吴区纺城大道
联系电话	0510-88231314 18121516844

产品详情

防油底漆--性能

A) 针对各种轻重油污地面B) 具有耐酸耐碱, 防腐, 防油污作用C) 同时兼具渗透及封闭的作用, 更好的防止油污上涌, 保证地面后期不会起壳防油底漆--使用说明A) 包装规格: 30公斤一组, 比例2:1。B) 严格按照配比调配防油底漆, 调配时用300-400转/min电动搅拌机搅拌1-2min。如粘度过大可适量添加稀释剂, 添加量为10%左右。C) 施工之前应打磨地面至毛糙、泛白状为止, 保证地表表面无可粘性油污。D) 根据油污轻重不同, 施工工艺、产品的用法用量均有区别1) 轻油污地面: 地面打磨完毕后, 用批刀以0.15左右的用量, 以批涂方式进行施工。若局部地区有油花上浮, 针对局部地区进行二次批涂。待防油底漆干燥后, 进行正常的底中涂施工。2) 重油污地面: 第一道施工: 地面打磨完毕后, 根据具体情况适量添加稀释剂后, 用批刀以0.15左右的用量, 以批涂方式进行第一道施工。第二道施工: 地面整体铺设玻璃纤维布。第三道施工: 根据地面情况, 适当添加砂粉、稀释剂后, 用批刀以0.1左右的用量以批涂方式进行第三道施工。

待完全干燥后, 进行正常施工做中涂层和面涂层。

可以封油但无防潮功能, 有油又有水的地面不适合用此材料低粘度、高渗透性, 主要用于地面有油污的车间地面, 可以起到隔离作用, 是地面远离油污困扰。使环氧涂层牢固的附着在基面上, 易施工、固化快。对于汽修厂, 防油底漆可以起到很好的隔离作用, 使地坪达到更好的效果。而且它的干燥速度快、易施工