

家用双杠厂家

产品名称	家用双杠厂家
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1500.00/付
规格参数	胜川:杠面长度3.5米 SC--337:升降高度1.2--1.6米 河北沧州盐山:两杠之间42--52
公司地址	河北沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

通用双杠厂家,通用双杠价格,通用双杠规格,通用双杠厂家厂家产品销售网点遍布全国各地主要产品有:部队训练器材系列。产品畅销全国各地。我们将以“开拓创新的精神,与真诚守信的原则,生产顶级的品质服务,为中国体育事业的而做出更大的贡献。底座采用u型钢,槽钢底座长2.8米,宽1.2米壁厚3.5,立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.2-1.6米,宽0.42-0.45米,杠面材质:尼龙杠面中间夹有弹簧钢内芯长350cm,槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,适用于户外。通过体育用品检验中心认证,上乘。

立柱:外管直径4.2CM,厚3MM,升降杆直径为28MM的冷拔钢,强度高,间隙小。槽钢底座:厚度为3.5MM,尺寸:2.8米*1.2米5*10cm槽钢,杠面可调宽度:45-55CM杠面可调高度:1.2-1.6米。底座整体尺寸长:2.8M,宽1.2M,总重量为145KG。订购通用单杠槽钢底座各种款式同时消防锻炼设施厂家提供专业裁定服务,供应学校用单杠,比赛用单杠通用双杠槽钢底座单杠,体操用通用双杠,接待您有这方面要求的前来咨询选购保障发货随时,全国的品质做工。结构:这个器械由两根相同规格的杠子组成。两根杠子平行、在同一高度。两根杠子的位置是平行的,可以预加应力。

每根杠子由两根竖立柱支撑,立柱下面是一个起固定作用的底座。支撑竖立柱包括一个固定部分和一个可移动的部分,这样可以调节双杠的高度和宽度。杠子的横截面成水滴型,整根杠子的横截面都是完全相同的。尺寸:杠子长度350厘米允许误差+/-1厘米横截面纵轴高度5厘米允许误差+/-1毫米横截面横轴高度4厘米允许误差+/-1毫米从杠子上端到地面的距离195厘米允许误差+/-1厘米两个连接点之间的距离230厘米允许误差+/-1厘米两根杠子之间的距离42厘米至52厘米两根支撑立柱的固定部分之间的距离至少为48厘米垫子的高度20厘米允许误差+/-2厘米宽度调节:两根杠子之间的距离必须能自由的在42厘米至52厘米之间调节。

功能特性:杠子必须是有弹性的。为保证弹性能发挥效力,杠子与支撑立柱的连接点必须是活结。杠子不能明显的纵向和横向摆动。整个器械必须是稳定的。意外地横向和纵向受力时,双杠都能保持稳定不动。杠子的表面必须能吸收水分,同时不易打滑。杠子表面必须由木头制成。除了打磨之外,不能对其表面进行任何其他处理。杠子的芯可以是木制的,也可以是由其他材料制成的。杠子一定要非常结实,不能折断。

器械不能有尖锐的边、角或其他突出的部分。表面不能粗糙。调节螺丝在固定后不能出现意外移动。调节装置必须是双保险,保证在使用时不出现松动。基座的大梁以及两梁间的空地必须都用垫子盖上。覆盖后地面必须是平坦的,没有空隙,和四周的垫子同一高度形成一个平

面，只有支撑立柱从平面上深出来。 颜色：杠子保持木头原来的颜色。