

PA66 德国巴斯夫 一级代理商

产品名称	PA66 德国巴斯夫 一级代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	1.12/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

德国巴斯夫PA66:

巴斯夫 品名 规格 特性 产地

PA66 A3HG5 注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。德国BASF

PA66 A3HG7 注塑级，35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。德国BASF

PA66 A3WG3

注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。德国BASF

PA66 A3WG5 注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。德国BASF

PA66 A3WG6 注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。
德国BASF

PA66 A3WG7 注塑级，35%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。
德国BASF

PA66 A3WG10 注塑级，50%玻纤增强。良好的耐热老化性。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。 德国BASF

PA66 A3K 注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。 德国BASF

PA66 A3W 注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。 德国BASF

PA66 A3Z
注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。
德国BASF

PA66 C3U
注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传送器和推进终端板。
德国BASF

PA66 A3EG3
注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。
德国BASF

PA66 A3EG5 注塑级，25%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG6 注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG7 注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG10 注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3HG3 注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。 德国BASF

PA66 A3X2G5 注塑级，25%玻纤增强，红磷阻燃。具有优异的机械性能和电性能。其制品如交流电接触器。 德国BASF

PA66 A3X2G7

注塑级，35%玻纤增强，红磷阻燃。具有极高的刚性和强度，杰出的电性能。 德国BASF

PA66 A4H

注塑级，中粘度，适合发动机部件如凸轮、滚动轴承、链条导轨、齿轮等。 德国BASF

本公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告