

水上式底阀价格

产品名称	水上式底阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:SSDF-1 产地:上海
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

SSDF-1水上式底阀则安装于水面以上，它是老式底阀的更新换代产品，每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下。而本阀是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。水上式底阀由铁道部专业设计院设计，八五年通过部级鉴定，八六年获铁道部科技进步奖，并已注入《给水排水设计手册》第九册，90年《能源通讯》杂志第二期对该底阀作了题为《高效节能的水上式底阀》的报道。94年在全国双五百活动中又荣获国家经委、纪委、科委组织评定的优秀节能产品。

SSDF-1水上式底阀产品特点：

- 1.替代水下式底阀、安装于水面以上水平管与进水立管的90°转弯处，亦可代替弯头，其密封性能独特，达到滴水不漏，并设有阻尼装置，对水锤危害有一定的减缓作用。
- 2.节能效果显著，在正常工作使用时(按千吨/米耗电量)可节能5-7%左右，使用一至两年，所节省电费即可回收您为购买此阀的投资费用，其节能效果是一般底阀所不能达到的。
- 3.使用寿命长、维修方便，该底阀使用寿命在五年以上，大大地降低了生产成本，且在使用期内一般没有什么故障，即使有故障，处理也极为方便、迅速。充分显示了它的优越性。
- 4.自吸性能可靠、众所周知，老式底阀的密封性能很差，经常会出现停泵后起泵不能出水的问题，而水上式底阀具有独特的密封效果，可以达到滴水不漏，确保下一次起泵的顺利进行，因此在设计过程中，不必考虑因起泵不出水而选用投资很大的水下泵房给水工程方案。
- 5.本产品链接法兰全部符合GB规定，通过性能好。

SSDF-1水上式底阀使用说明：

- 1.规格：DN50、DN65、DN80、DN100、

DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN

350、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800等规格。

2.参数：公称压力 1.6MPa，温度 80 ，工作介质：水。

3.安装要求：安装在水泵吸水管的垂直管与水平管的90°转弯处，安装时应保证其垂直状态。

4.启动：首次启动前向水平管中充满水之后迅即启动，造成吸水管内半真空状态，将水吸入竖直管，以完成泵水过程。吸程过大时需要重复几次充水启动，以后停泵，开泵不必充水。

5.检修：一般情况下使用不必检修。当需要检修时，只须将水上式底阀上面的阀盖打开，更换橡胶垫即可，检修后仍按首次起泵方法启动。

6.如使用在酸碱浓度较高的流体中，请您选用不锈钢材质的水上式底阀，同时我厂可根据用户要求生产全塑料水上式底阀或不锈钢304、304L、316、316L(钼二钛)材质的水上式底阀。

产品结构：

本阀由1.阀体2.阀瓣3.活塞杆4.阀盖5.定位柱等零件组成。详见下图。启动水泵前先向吸水管中充满液体，使水泵有足够的吸力，将液体吸入阀门，打开活塞阀瓣，从而进行供水作业，当停泵后，阀瓣在液压力本身重力的作用下关闭，而阻止液体回到泵前。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
名称	阀体	阀瓣	阀杆	阀盖	阀杆套	密封圈	螺栓螺母		螺母	密封圈	压板	螺母

SSDF-1水上式底阀主要尺寸：

公称通径DN (mm D)	0.6MPa	1.0MPa	1.0MPa	1.6MPa	A	B
50	140	160	110	125	100	100
65	160	180	130	145	110	110
80	185	195	150	160	120	120
100	205	215	170	180	130	130
150	260	280	225	240	150	150
200	315	335	280	295	190	190
250	370	390	335	350	240	240
300	435	440	395	400	290	290
350	485	500	445	460	340	340
400	535	565	495	515	390	390
450	590	615	550	565	440	440
500	640	670	600	620	490	490
600	755	780	705	725	590	590