

30KVA工频耐压试验装置

产品名称	30KVA工频耐压试验装置
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

工频交流耐压试验成套装置

产品简介：

变电站电气设备工频耐压试验装置，该系列耐压装置主要针对220KV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备。既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求，又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求，具有较宽的适用范围，是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。工频交流耐压试验成套装置

主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口专用的SPWM数字式波形发生芯片，频率分辨率为16位，在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz，同时采用了正交非同步固定式载波调制方式，确保在整个频率区间内输出波形良好；功率部分采用了先进的IPM模块，确保仪器稳定和安全。

该系列装置与国内同类产品相比，具有多种关键优势：1、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻；在额定负载时温升小；采用干式环氧浇注，机械强度高，电气绝缘性能好，美观可靠。2、变频控制源容量裕度大；保护功能强；输出波形好；稳定性好；具备多种工作模式，操作方便；采用220V或380V单相电源，方便现场取电。3、配置灵活。可选配不同类型电抗器，满足不同试品要求，实现一机多用，性价比高。

工频交流耐压试验成套装置技术参数：

额定输出电压：0~500KV（AC有效值）及其以下 输出频率：20~300Hz 谐振电压波形：纯正弦波，

波形畸变率 < 1.0% 最大试验容量：1000KVA及其以下 工作制：满功率输出下,一次连续工作时间15min
品质因数：30 ~ 90 频率调节灵敏度：0.1Hz,不稳定性 < 0.05% 工作电源：380/220V \pm 15%/50Hz \pm 5%
YG系列产品配置及适用范围