

过滤活塞式缓闭止回阀

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 过滤活塞式缓闭止回阀 |
| 公司名称 | 上海尼必可阀门有限公司 |
| 价格 | 960.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上海尼必可阀门 型号:YQ98004-16Q 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海嘉定区环城路125号 |
| 联系电话 | 86-02165445283 18930107251 |

产品详情

YQ98004过滤活塞式缓闭止回阀是安装在自来水厂及高层建筑给水系统，以及其它给水系统的水泵出口管道上，防止介质倒流，防止水锤及水击现象的产生。一阀兼具电动阀，逆止阀和水锤消除器，可以有效地提高供水系统的安全可靠性。我们公司生产YQ98004过滤活塞式止回阀平稳可靠，消除压力余波。

过滤活塞式缓闭止回阀工作原理：

过滤活塞式缓闭止回阀安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上。当水泵开启时，水通过导管进入中腔，推动活塞上升，主阀开关。当水泵停止工作时，活塞在回水压力下降，由于进口处针形阀比出口球阀流量小，因此活塞缓慢下降，主阀也随之缓慢关闭。

产品特点：

- 1、消除水锤效果好。将缓开、速闭消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。
- 2、操作方便。只需操作水泵电机启闭按钮，阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。
- 3、节能效果好。阀体采用了全通道流线型直流式设计，压力损失小、流量大、具体积小、重量轻

技术参数：

- 1、公称压力：1.0Mpa、1.6 Mpa、2.5 Mpa
- 2、低动作压力： 0.04 Mpa
- 3、缓闭时间：3~60s(可调)
- 4、介质温度：0~80

5、适用介质：水、油等。

过滤活塞式缓闭止回阀零件材质如下表：

| 零件名称 | 材质 |
|-------|-------------|
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀座 | 锡青铜、不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 铝青铜、铬不锈钢 |
| 活塞 | 铬不锈钢+丁腈橡胶 |
| 过滤网 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |

过滤活塞式缓闭止回阀外形尺寸：

| 公称通 径DN (mm) | L | H | G | D | | | D1 | | | n- d | | |
|-----------------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | | | | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 |
| 40 | 340 | 236 | 155 | 150 | | | 110 | | | 4-18 | | |
| 50 | 340 | 236 | 155 | 160 | | | 125 | | | 4-18 | | |
| 65 | 355 | 250 | 165 | 180 | | | 145 | | | 4-18 | | 8-18 |
| 80 | 384 | 280 | 180 | 195 | | | 160 | | | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 415 | 310 | 210 | 215 | | 230 | 180 | | 190 | 8-18 | | 8-23 |
| 125 | 500 | 360 | 240 | 245 | | 270 | 210 | | 220 | 8-18 | | 8-25 |
| 150 | 542 | 413 | 260 | 285 | | 300 | 240 | | 250 | 8-23 | | 8-25 |
| 200 | 670 | 510 | 330 | 335 | | 360 | 295 | | 310 | 8-23 | 12-33 | 12-25 |
| 250 | 806 | 668 | 410 | 390 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-33 | 12-25 | 12-30 |
| 300 | 945 | 875 | 485 | 440 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-23 | 12-25 | 16-30 |
| 350 | 800 | 980 | 270 | 500 | 520 | 550 | 460 | 470 | 490 | 16-23 | 16-25 | 16-30 |
| 400 | 980 | 1050 | 300 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-25 | 16-30 | 16-34 |
| 450 | 980 | 1150 | 325 | 615 | 640 | / | 565 | 585 | / | 20-25 | 20-30 | / |
| 500 | 110 | 1250 | 345 | 670 | 705 | / | 620 | 650 | / | 20-25 | 20-34 | |

安装示意图：