

# 深圳透水砖广场砖铺路工程

产品名称	深圳透水砖广场砖铺路工程
公司名称	深圳市新利龙水泥制品有限公司
价格	33.00/平方
规格参数	品牌:新利龙 型号:x11001 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道上岭排工业区5栋二层
联系电话	0136-86889058 13686889058

## 产品详情

新利龙是一家集生产研发销售铺装一体的创业公司 专业承接透水砖铺设。

广场砖的品种、规格、颜色、图案和等级应符合设计要求；产品质量应符合广场砖国家标准，并附有产品合格证；对于掉角、脱粒、开裂或损坏的产品剔除不用。在施工现场严禁散装散放，严禁受潮。

二、工具/原料 原料：水泥、砂子、水 工具：筛子、窗筛、木抹子、铁抹子、小灰铲、直木杠、水平尺、墨斗、八字靠尺、托线板、硬木拍板、扫帚、洒水壶、胡桃钳、木质锤、铁丝、大线锤、钢片开刀、钻石切割机及拌灰工具等。

三、施工说明 1、开箱时，请认准产品规格、尺寸、色号等，把相同的产品铺贴在一起，勿将不同的产品混在一起铺贴（除非有意识的追求某种特殊效果）。

2、在铺贴前首先在地面上试铺，根据铺贴形式确定排砖方式，砖面如有花纹或方向性图案，应将产品按图示方向铺贴，以求最佳效果；将色号、尺码不同的广场砖区分好类别，加以标号标明，在使用完同一色号或尺码后，才可使用邻近的色号与尺码。

3、预铺时，在处理好的地面拉两根相互垂直的线，并用水平尺校水平。

4、将现场清理干净，先洒适量的水以利施工；建议将325#水泥与砂按1：3的比例混合成砂浆（混合砂浆最好不要超过200#，否则砂浆标号过高，造成后期凝固收缩应力不均匀。）

5、广场砖按设计尺寸划好线，划线时需预留间缝，间缝一般为5mm-12mm为宜。

6、铺贴应在基底凝实后进行，在铺贴过程中应用手轻轻堆放，使砖底与铺贴面平衡，便于排出气泡，然后用木质锤轻敲砖面，让砖底能全面吃浆，以免产生空鼓现象；再用木质锤把砖面敲至平整，同时用水平尺测量，确保广场砖铺贴水平。 7、边铺贴，边勾缝，用水泥砂浆勾缝，也可根据需求加入彩色添加

剂勾缝。一般间缝宽度5-12mm，深度2mm,坚实的基层和饱满的勾缝能让广场砖更经久耐用，避免使用过程中脱落及破裂。

8、施工过程中，及时将木糠均匀的洒在铺贴面上，用扫帚清扫，将留在砖面的水泥或其他粘污物抹擦干净，以免表面藏污时间过长，难以清理。

9、铺贴12小时后，应敲击砖面进行检查，若听到“空空”的声音，说明有空鼓，应重新铺贴。 10、砖铺贴完24小时后方可行走，擦洗。以清水混合清洁剂，彻底将广场砖清洗干净，亮丽的广场就呈现在您的面前。 11、冬季严寒阶段不能施工，气温低于5℃时，应在水泥砂浆中加防冻液，施工后砖面铺上草帘保温，促进水泥硬化。 12、广场砖施工后应洒水养护，促进水泥砂浆和广场砖的凝固结合，一般养护15天广场砖即可正常使用。