云台球机逆变器DC24V转AC24V电源

产品名称	云台球机逆变器DC24V转AC24V电源
公司名称	深圳市耐特科技有限公司
价格	280.00/台
规格参数	耐特:NET NET-100:100W 深圳市:龙华新区
公司地址	龙华新区华荣路鹏腾达工业园3栋4楼15361838382
联系电话	15361838382

产品详情

简介

1.本公司产品80%采用SMT贴片工艺、模块化设计，耐用故障极低

2.选用全新电子物料，大大提高了产品寿命

3.标准化生产工艺，产品通过率高一致性好

4.产品内置散热并预留安装孔位可裸板安装

5.独有的SPWM(正弦波)设计,带载性能优越，不干扰电器不损伤电器。

6.为了满足市场需求，公司支持方案设计可量身打造自己的专属产品！

参数表：

型号NT-100

逆变器输出波形纯正弦波(THD<3%)

持续功率100W

最大输出功率120W持续10s（蜂鸣器连续报警，并且持续10秒后将自动关机）

峰值功率>200W

效率 >90%

输入电压DC12V

输出电压AC24V

频率 50Hz

空载功率<5W

保护功能：

低电压报警10.5V，+,-0.5V(蜂鸣器响起2声、提示电压过低)

低电压关机10V，+,-0.5V(蜂鸣器响起3声、并且故障灯变红)

高电压关机15V，+,-0.5V(蜂鸣器响起4声、并且故障灯变红)

欠压恢复开机 12V，+,-0.5V(蜂鸣器不响，工作灯变绿)

温度过高保护　68C°，(蜂鸣器响起5声、并且故障灯变红)

过载保护120W负载：蜂鸣器持续响起，并且故障灯变红、逆变器关机后5s，然后自动重启

短路保护自动恢复

反接保护内置保险丝熔断

LED指示灯

绿色LED显示为正常状态

红色LED显示为故障状态

保险丝　内置保险丝

蓄电池类型锂电池/铅酸电池

使用环境　工作温度-20℃--+50℃

湿度20%--90%不结露

存储温度-30℃--+70℃

风扇启动机器内部温度上升≥45℃