过滤活塞式电磁控制阀

产品名称	过滤活塞式电磁控制阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	998.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:YQ98006 产地:上海
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

YQ98006过滤活塞式电磁控制阀由主阀、电磁导阀、针阀、球阀、微形过滤器组成水力控制接管系统。通过电磁导阀可以实现对阀门开启和关闭的遥控。当阀门从进口端给水时，水流流过针阀进入主阀上腔控制室，当电磁导阀打开时，控制室内的水经电磁导阀、球阀流出。球阀开度大于针阀开度，主阀上腔控制室内压力变低，主阀处于全开状态。当电磁导阀关闭时，主阀上腔控制室的水不能流出，控制室升压，推动活塞关闭主阀。本产品利用导阀控制阀门的开启和关闭，反映准确快速，采用三向电磁阀，维护简单。安装于各类给水系统的管道上。

过滤活塞式电磁控制阀产品优点：

1、消除水锤效果好。将缓开、速闭消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。

2、操作方便。只需操作水泵电机启闭按扭，阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。

3、节能效果好。阀体采用了全通道流线型直流式设计，压力损失小、流量大、具体积小、重量轻。

过滤活塞式电磁控制阀主要零部件材质如下表：

零件名称	材质
阀体、阀盖	铸铁、铸钢、不锈钢
阀座	锡青铜、不锈钢
阀瓣	碳钢、不锈钢+丁腈橡胶
阀杆	铝青钢、铬不锈钢
活塞	铬不锈钢+丁腈橡胶
过滤网	不锈钢

弹簧	不锈钢

技术参数表：

技术参数	
公称压力	1.0MPa、1.6 MPa、2.5 MPa
公称通径	40506580100125150200300400
低动作压力	≥0.04 MPa
缓闭时间	3～60s（可调）
介质温度	0～80℃
适用介质	水 (如使用海水中订货需注明)

过滤活塞式电磁控制阀结构图及规格尺寸：

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	250	280	335	380	425	480	750	660	740	810	860