

# 不锈钢直通视镜

产品名称	不锈钢直通视镜
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

不锈钢直通视镜是工业管道装置上主要附件之一，在石油、化工、医药、食品等工业生产装置的管道中，视镜能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动及反应情况，起到监视生产、避免生产过程中事故发生的作用。直通视镜产品特点：直通视镜用于排液或糟前的固流，冷却水等液体管路上以观察液体流动情况。阀体材料：有碳钢、不锈钢、衬胶、衬氟等多种。公称压力范围：有2.5、6公斤/厘米<sup>2</sup>两种。工作温度：金属 200 ，塑料 80 ，允许急变温度80 公称直径：DN15~DN150厘米。

不锈钢直通视镜主要技术参数：

- 、壳体材质：碳钢WCB、不锈钢304、321、316、316L、钢内衬四氟。
- 、视窗材质：钢化硼硅玻璃、石英玻璃。
- 、密封材质：丁腈橡胶、聚四氟乙烯。
- 、工作压力(MPa)0.6~2.5
- 、工作温度( )：0~200

直通视镜主要零部件材料：

壳体材质	碳钢WCB、不锈钢304、321、316、316L	
视窗材料	钢化硼硅玻璃	石英玻璃
工作温度( )	0~250	0~800
公称压力(MPa)	< 0.6	0.6~2.5
密封件材质	丁腈橡胶、聚四氟乙烯	
连接形式	螺纹连接、法兰连接	
允许急变温度( )	< 60	

## 不锈钢直通视镜结构图及主要连接尺寸(0.6-2.5MPa)：

G	DN	2.5公斤				6公斤			
		外形尺寸		玻璃板		外形尺寸		玻璃板	
		H	L	直径	厚度	H	L	直径	厚度
1	25	200	181	65	10	200	189	65	10
1-1/4	32	260	226	95	15	260	234	95	15
1-1/2	40	260	226	95	15	260	234	95	15
2	50	320	266	140	20	320	278	140	20
2-1/2	65	320	266	140	20	320	278	140	20
3	80	360	300	165	20	360	308	165	20
4	100	360	300	165	20	360	308	165	20
5	125	440	356	165	20	440	364	165	20
6	150	440	356	165	20	440	364	165	20

## 不锈钢直通视镜主要外形连接尺寸(0.6MPa)：

Pg=6公斤/厘米<sup>2</sup>

公称直径Dg	外形尺寸		玻璃板		型号
	H	L	直径	厚度	
25X32	260	234	95	15	HGS 07-106-01-1~7
40X50	320	278	140	20	HGS 07-106-02-1~7
50X60	320	278	140	20	HGS 07-106-03-1~7
65X80	360	308	165	20	HGS 07-106-04-1~7
80X100	360	308	165	20	HGS 07-106-05-1~7

## 直通视镜主要外形连接尺寸(2.5MPa)：

Pg=2.5公斤/厘米<sup>2</sup>

公称直径Dg	外形尺寸		玻璃板		型号
	H	L	直径	厚度	
25X32	260	226	95	15	HGS 07-105-01-1~7
40X50	320	266	140	20	HGS 07-105-02-1~7
50X60	320	266	140	20	HGS 07-105-03-1~7
65X80	360	300	165	20	HGS 07-105-04-1~7
80X100	360	300	165	20	HGS 07-105-05-1~7