

遇水膨胀止水环厂家A遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环厂家

产品名称	遇水膨胀止水环厂家A遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环厂家
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:宏基 型号:对拉螺栓止水环 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

遇水膨胀止水环厂家@遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环厂家现货齐全

遇水膨胀止水环厂家是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为百分之300，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，即省工又省时及节省原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已经广泛应用于各种工程中。

遇水膨胀止水环厂家@遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环厂家现货齐全特点：

在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题，目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚，80mmx80mm的钢止水板。这种方法缺陷是：对焊缝的质量难以检查和保证，而且是被动防水一旦有焊缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针壮气孔等缺陷，便产生后的渗水通路且难以治愈。

遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环厂家，由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水膨胀止水环一般规格为外径40mm和45mm两种，厚度为一厘米，内径可根据钢筋尺寸加工成内径为8mm,10mm.12mm,14mm.16mm.20mm的规格。遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中。

现货供应50X6-9胶棒，用户可根据施工具体情况，比实际钢筋要小1mm左右为宜。

遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环厂家技术指标：

项目-----标准

吸水膨胀率 100所需时间/h-----24

吸水膨胀率（自由状态）%----- 300

耐热性-----80 （5h无流淌）

耐低温柔性----- -20 （2h绕20mm圆棒无裂纹）

耐水性（自由状态）-----浸泡（240h整体膨胀无碎块）

拉伸强度Mpa----- 0。10

延伸率%----- 200

密度----- 1。3

溶出物（%）（ 240h）----- 4

亲爱的客户朋友们！我公司的橡胶止水带，P型止水带、闸门水封、PVC塑料止水带，BW遇水膨胀止水条，制品型遇水膨胀止水条，对拉螺栓止水环，BW嵌缝密封腻子，塑料胶泥。双组份聚硫密封胶（膏），聚氨酯密封胶，改性硅酮密封胶，GB柔性填料，聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板，L-600接缝板，预应力波纹管，遇水膨胀止水胶，透水软管，塑料盲沟，排水盲沟，板式橡胶支座，桥梁伸缩缝装置。复合土工膜，EVA防水板，土工布质优价廉！我们的产品好不好客户一用就知道！

遇水膨胀止水环厂家@遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环厂家现货齐全@衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。