

DAHUA蓄电池DHB1270技术参数

产品名称	DAHUA蓄电池DHB1270技术参数
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:大华 型号:DHB1270 规格:12V7AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

DAHUA大华电池DHB1270技术参数 额定电压:12V 额定容量(20Hr):7Ah

外形尺度:长:151 ± 1mm宽:66 ± 1mm高:95 ± 1mm总高:100 ± 1mm

DAHUA电池DHB1270 (12V7Ah/20Hr) 大华DAHUA蓄电池更多用途标准 大华DAHUA阀控式免保护蓄电池大华UPS蓄电池, DAHUA直流屏电池, 大华EPS蓄电池, 大华太阳能电池, 大华消防体系电池, DAHUA电子设备电池, 大华电力通讯体系电池等产品。 蓄电池作为一种备用电源, 在广播设备中发挥着极其重要的效果, 作好蓄电池的日常保护作业是确保电力体系稳定, 设备安全播出的必需。提前发现劣电池, 延伸蓄电池的运用寿命, 确保电池具有杰出的健康状况, 能够随时随地的发挥其功能, 才干真实确保电力体系的安全、牢靠、经济地运转。

密闭式铅酸蓄电池(负极再化合型)的电化学反响进程如下: 所谓的充电是指: 运用外部电源可为充电电池提供电流, 改动电极化学成分中的活性物质, 然后到达以化学能的方法将能源储存在电池中, 放电是电池向外部设备输出电能的作业进程。在充电的最终阶段, 正极会发作析O₂反响, 氧气在电池内部传输, 然后被吸附到负极的外表, 并被彻底吸收 充运用 浮充运用 · 防盗、防火报警器

· 办公室设备 · 验钞机 · 太阳能电力设备 · 电信体系 · 不间断电源
· 应急灯 计算机 循环运用 · 音响设备 · 手提灯 电动转椅 测验设备

医疗器械 · 交通 · 移动电话 大华DAHUA阀控式密封蓄电池环境温度在-10 ~+50 条件下, 其功能指标满意正常运用要求。充电电压在15 ~35 的情况下无需温度补偿。电池自放电率每月不大于2%。DAHUA蓄电池内阻值每组内各只电池之间误差规模小于10%。选用全密封防走漏结构, 上盖及端子无损伤, 正常作业时酸雾逸出。大华电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构确保在运用寿命期间, 不渗漏电解液。外壳资料选用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气走漏、耐震组成资料。电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等资料具有阻燃性。

一切密闭型电池皆可用火车、火车、轮船、飞机进行运送, 因为它们复合49CFR173.159(d)的要求:
1) 电池有必要安全地外包装, 以防止短路的发生。 2) 电池外表及外包装有必要印制勿摔或勿摔电池等字样, 我司所出产的电池对空运并无特别要求, 因为它们契合LATA和ICAO所颁布的A67的特别规则, 亦契合IMDG规则的振荡和压力测验要求。 DAHUA蓄电池极板与极性标志共同。正、负子便于用螺栓衔接, 其极性、端子外型尺度契合厂家产品图样。蓄电池的衔接线选用柔性直流阻燃电缆, 耐压>1000V。电池极性正确, 正负极性端子有明显标志, 便于衔接。极板厚度与运用寿命相适应。运用期间安全阀主动敞开闭合, 闭阀压力在1kPa~10kPa规模内, 开阀压力在10kPa~49kPa规模内。电池之间衔接条

的压降，3I10时不超越8mV。大华电池在大电流放电后，极柱不熔断，其外观不出现异常。电池的密封反响功率不低于95%。蓄电池具有很强的耐过充才能和过充寿命。以0.3I10电流接连充电16h后，外观无明显变形及渗液。电池的组合安装具有抗7级地震才能。后备电源蓄电池直接线板、终端接头选用导电功能优秀的资料、并具有防腐蚀办法。DAHUA大华蓄电池选用耐腐蚀性高的共同板栅合金配方和活性物质配方，一起选用先进出产工艺及特别的结构规划、共同的气体再化合技术和特别隔板及紧安装结构，严厉的出产进程工艺操控、质量确保软件技术使蓄电池具有以下特色：

- 1、寿命长：正常运用情况下，DHB系列浮充规划寿命可达8年
- 2、自放电率极低：在25℃室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 3、容量足够：确保蓄电池100%的容量足够及电压、容量的均一性，无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
- 4、运用温度规模宽：蓄电池可在-40~+60℃的温度规模内运用，电池选用共同的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优秀的放民功能，在高温下具有强耐腐蚀功能。
- 5、密封功能好：能确保蓄电池运用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池卧放、立放运用；蓄电池的密封结构，能将发生的气体再化组成水，在运用的进程中无需补水、无需保护。
- 6、导电性好：选用紫铜镀银端子，导电性优秀，使蓄电池可大电流放电。
- 7、充电承受才能强：可快速充电，容量康复省时省电。

8、安全牢靠的防爆排气体系：可使蓄电池在非正常运用时，消除因为压力过大形成电池外壳鼓胀的现象。

<table font-size:15px;width:415.85pt;padding:0pt;"="" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);">

DAHUA电池类型	电压	容量 (AH)			外形尺度 (mm)			
		20hr	10hr	5hr	长	宽	高	总高
DHB1213	12	1.3	1.2	1.1	97	43.5	53	58
DHB1222	12	2.2	2	1.9	178	36	61	66
DHB1223	12	2.3	2	1.9	71	48	99	103
DHB1233	12	3.3	3	2.8	134	68	62	67
DHB1240	12	4	3.7	3.4	91	71	100	105
DHB1270	12	7	6.5	6	151	66	95	100
DHB12120	12	12	11.2	10.2	151	99	95	100
DHB12180	12	18	16.7	15.3	180	77	168	168
DHB12210	12	21	19.7	18.3	180	77	168	168