

高压油管球形空心接头 一体空心接头-开外尔

产品名称	高压油管球形空心接头 一体空心接头-开外尔
公司名称	河北开外尔橡塑制品有限公司
价格	9.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县城西工业区橡塑辅导基地（注册地址）
联系电话	15297648111

产品详情

接头附件：包括：螺母、卡套、扩口芯子、扩口套、扩口螺母。

应用：管接头是管道与管道之间的连接工具，是元件和管道之间可以拆装的连接点。在管件中充当着不可或缺的重要角色，它是液压管道的两个主要构成部分之一。管接头用于仪表等直线连接，连接形式有承插焊或螺纹连接。主要用于小口径的低压管线，用于需经常装拆的部位、或作为使用螺纹管件管路的最终调整之用。结构形式宜采用金属面接触密封结构，垫片密封的结构形式通常用于输送水、油、空气等一般管路上，采用可锻铸铁材料制造。此外，使用要求与价格等也是选用时考虑的因素。

本公司胶管接头生产参照美国伊顿标准、北京永华标准、国标加工定制，高压胶管接头总成由中间的胶管和两头的接头组成，有时高压胶管总成以接头的不同来加以区分，由于高压胶管应用的工作环境非常的广泛，涉及到的接口各种各样，不同的设备上就有十几种接口，所以需要十几种接头，如果把高压胶管接头细分的话将是一个很大树形分支，今天为大家介绍一种高压胶管接头简单的分类方式。1、内螺纹形式高压胶管接头此结构形式一般适用于工作压力比较低，流量比较大的场合，这种连接方式准许高压管的通径可适当增加，其密封主要依靠密封圈。2、外螺纹形式高压胶管接头此结构形式主要是在压力较高的情况下采用，工作压力超过1800bar时大多采用此连接方式。这种连接方式是通过外螺纹连接件压紧锁紧螺母，从而使管段的锥面密封面与被连接件密封面紧密贴合，起到密封作用。被连接件也可以是射流附件，如高压喷枪，平面清洗喷头，三维旋转喷头等，也可以是其他高压胶管。这种连接方式可有效的防止复杂施工条件下的连接松动。

开外尔手机电话咨询号：15297648111 0318-4422622