上海安围：增强岩棉板的性能、特点以及基本参数

产品名称	上海安围：增强岩棉板的性能、特点以及基本参数
公司名称	上海安围智能科技股份有限公司
价格	400.00/件
规格参数	上海安围:智能科技 上海:青浦
公司地址	上海市青浦区华新镇嘉松中路1299弄88号
联系电话	021-59796885 18217530571

产品详情

增强岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。 施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。 船用增强保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用增强岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；增强岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。 建筑用增强岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。
增强岩棉板的特点： 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
2、燃烧性能：不燃。 3、热荷重收缩温度：643度。 4、吸湿性：3.9%。
5、有机物含量：2.9%。 增强岩棉板基本参数： 材质： 彩钢板、岩棉。
表观密度：岩棉120（kg/m3）。 导热系数：0.04（W/(m．K)）。 最高使用温度：80（°C）。 上海安围智能科技股份有限公司致力于为建筑及工业隔热保温领域提供节能高效、安全防火、施工方便、耐久实用的材料和工艺系统，并着重于完善提升岩棉类建筑保温材料的性能，打造绿色环保、人体友好、透气宜居、安全可靠，能与建筑同寿命的好系统、好材料。通过多年的创新研究与实践，拥有了多种独有的适用于建筑节能和工业保温节能的领先产品和生产设备。欢迎您继续访问本公司网站http://www.myanwei.com/。