

防火隔墙硅酸盐防火板厂家

产品名称	防火隔墙硅酸盐防火板厂家
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	24.00/平方米
规格参数	盛世:火山灰 2440*1220*9-10-12mm:云母 北京:硅酸盐, 纤维
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材公司生产纤维增强硅酸盐防火板，采用先进的耐火配方增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。目前盛世硅酸盐防火板被动防火系统，符合国家防火规范的要求，其中防火墙、钢结构防火保护、排烟耐火风管的应用已达国际领先水平。

性能特点: 防火：专业防火性能好，被动防火系统各构造，通过国家标准 GB/T9978 国际标准ISO834 防火测试。 环保，不含石棉，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本

表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小 隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗 使用寿命长：水泥、粉石英，环保矿物纤维等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化 应用领域： 、 1~ 防火墙；4 小时 、 3 小时自撑式耐火风管包敷； 、 3 小时铁皮风管防火包敷； 、 2 小时钢梁防火包敷； 、 3 小时钢柱防火包敷； 、 2 小时防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程 产品规格: 2440 × 1220 × 9-12-25mm 技术指标: 类型 项目 盛世板密度 (g/cm³) 0.95~1.20 含水率 (%) 抗冻性 -25 下冻 1.5h , 融 0.5h , 25 次 冻融循环无龟裂, 无起层 燃烧性能 符合 GB8624-1997 不燃性能, 指标 A1 级.