

陆丰水泥地面起灰翻新，陆丰水磨石地面起灰处理

产品名称	陆丰水泥地面起灰翻新，陆丰水磨石地面起灰处理
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	莫氏硬度：>8 耐酸性：耐弱酸弱碱 耐磨性：65mpaA
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

陆丰水泥地面翻新--陆丰工厂旧地面起灰翻新--陆丰厂房地面起灰起砂处理

陆丰工厂水泥地面翻新--陆丰水磨石地面起灰处理--陆丰金刚砂地面起灰处理

咨询热线：13798899485沈先生

厂房地面翻新、水泥地硬化处理性能

- 1.提高耐磨度：地面叉车拉动无任何痕迹，货车碾压无轮胎印，钥匙在地面划动没有任何划痕。
- 2.延长地面寿命，硬化剂地面寿命达25年以上
- 3.直观的感觉：厂房地面翻新、水泥地硬化处理后的地面比厂房地面翻新、水泥地硬化处

理前的地面亮度增强，可达98度以上（平整度较好的地面）。厂房地面要求都是很严格的，质量要达到国家标准，跟地面是息息相关的，地面灰尘严重，一旦食品或材料中有灰尘的存在，对人们的身体是有一定危害的。

4.厂房地面翻新、水泥地硬化处理后硬度增强是原地面的4倍。

水泥地面的保养方法

1、养护方式的选择，混凝土地面铺筑完成后应立即开始养护。机械摊铺的各种混凝土地面宜采用喷洒养护剂同时保湿覆盖的方式养护。在雨天或养护用水充足的情况下，也可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿养护方式。不宜使用围水养护方式。

2、养护时间，养护时间应根据混凝土地面抗压强度增长情况而定，不宜小于设计抗压强度的80%，应特别注重前7天的保湿保温养护。一般养护天数宜为14 - 21天，高温天气不宜少于14天，低湿天气不宜少于21天。掺粉煤灰的混凝土地面更要加强养护，短时间不宜少于28天，低温天应适当延长。这项养护要求是针对粉煤灰水泥地面，只有长期保持湿度才能获得较高的后期抗压强度。

3、覆盖塑料薄膜养护，覆盖塑料薄膜养护的初始时间，以不压坏细观抗滑构造为准。薄膜厚度应合适，宽度应大于覆盖面600mm。两条薄膜对接时，搭接宽度不应小于400mm，养护期间应始终保持薄膜完整盖满。

4、覆盖养护，宜采用保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等覆盖物保湿养护并及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮湿状态，并由此确定每天的洒水遍数。保湿膜是国内200年研制出的新型养护材料和方式，底部是吸水保湿膜，上部为黑色吸热隔水塑料薄膜，保温、保湿效果很好。昼夜温差大于10度以上的地区或日平均温度不大于5度的施工地面应采取保温保湿的养护措施。

水泥地翻新、水泥地起灰处理后效果

1.永久提高强度和硬度

能使混凝土的组成成分固化成一坚硬实体，形成一个三维空间网络结构，从而增加混凝土的密度、强度及硬度，并极大地提高了混凝土的抗磨能力和表面耐候性；收光后平滑的表面，会产生像大理石一样的美丽光泽；经过本产品处理过的混凝土，比未经处理、完全熟化的混凝土（在30天后经抗压实验测定）强度增加四成以上，并且随时间持续增加强度。

2.永久性密封 抗渗

只须一次使用，混凝土在生命周期中永久的被密封；而且可延缓任何油污及其它污物的渗透。

3.永久性养护混凝土

对新做的混凝土地面可抑制细微裂痕及温差裂缝的产生。当施工用于经过适当浇灌及刚完工之坚固的混凝土上，与混凝土成分发生化学反应生成的物质会保留住对水化过程中极为重要的水，而永久性的养护混凝土。

4.永久性不产生灰尘

本品与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，永久的消除由表面空隙释出的混凝土微粒，从而防止起灰。

5.超强的结合能力

由于消除表面不利结合之混凝土盐类，处理好的表面更有利于上漆，防水材料，结合剂及地板材料的使用，与任何种类的涂装材料的结合及相容。

6.节约大量维修及维护成本，无需打蜡，仅需清水拖地。

陆丰水泥地面翻新--陆丰工厂旧地面起灰翻新--陆丰厂房地面起灰起砂处理

陆丰工厂水泥地面翻新--陆丰水磨石地面起灰处理--陆丰金刚砂地面起灰处理