

阳春金刚砂硬化地坪施工、阳春水泥地面起灰翻新

产品名称	阳春金刚砂硬化地坪施工、阳春水泥地面起灰翻新
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	耐冲压性：:叉车走动10T 耐磨性：:65mpaA 莫氏硬度：:>8
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

阳春水泥地面翻新--阳春工厂旧地面起灰翻新--阳春厂房地面起灰起砂处理

阳春工厂水泥地面翻新--阳春水磨石地面起灰处理--阳春金刚砂地面起灰处理

咨询热线：13798899485沈先生

混凝土密封固化剂多功能地坪的主要特点

- 1、超硬化耐磨、
- 2、密封及防渗，防霉、防腐、防冻融，耐高温、防止风化、
- 3、防尘、净化、环境好，永不起灰，永不起沙，没有任何污染、

- 4、大幅减少污痕、非常容易清洁、使用时间越长越漂亮、
- 5、较久、迷人的大理石一样的光泽、非常漂亮档次高、
- 6、使用寿命长，质保20年，寿命长达50年以上，一次投资、终生无忧、口碑好、
- 7、档次高

如何防止车间地面起灰问题

1、严格控制水灰比 水灰比的大小直接影响砂浆强度。水灰比过大，地面强度就低，地表面粗糙，不耐磨，易起砂；多余的游离水分蒸发，致使水泥浆面层出现毛细孔，降低了砂浆的密实性，易磨损起砂。 2、尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等级不小于42.5MPa) 普通硅酸盐水泥与矿渣水泥、火山灰质水泥相比，具有保水性较好、干缩性小，早期强度高的优点，对确保地面质量和施工进度均很有利。采用普通硅酸盐水泥是保证水泥砂浆强度，防止楼地面的起砂所必备的前提。 3、禁止使用过期水泥和受潮水泥 水泥存放期超过三个月者称为过期水泥。过期水泥用于地面面层时，其强度、硬度及耐磨性能都会显著下降，导致起砂。受潮水泥是水泥与水发生作用凝结成块，从而活性大大降低，胶结性能差，与过期水泥相比，质量更劣，所以不能用地面面层上。

固化地坪的优点1，密封、硬化、耐磨；2，防尘、永久光泽；3，降低高额维护费用易清洗；4，提高混凝土的各种性能；5，克服水性密封固化剂毒性；6，耐磨性大大优于水性产品。

混凝土地面起灰处理

- 1、进行50#150#磨片打磨并吸尘；
- 2、干粉固化剂兑水按1：5的比例调配均匀，泼洒在地面上，然后用扫把扫均匀，（建议

安排工地时，白天打磨地面，下午下班时泡材料，然后过两三个小时后去浇一遍清水）

3、第二天泼水开始打磨300#、500#待磨片，吸尘再次泡材料（建议安排工地时，白天打磨地面，下午下班时泡材料，然后过两三个小时后去浇一遍清水）

4、然后根据亮度需求，分别进行1000#、2000#等的抛光处理（在抛光过程中，根据硬度需求决定是否加固化剂）

5、特别提醒，50#磨片可用砂磨片替代，如地面已起砂，亮度部分不是太好，但硬度“OK”，建议修复地面打磨完毕，用细磨头整体打磨一次.

阳春水泥地面翻新--阳春工厂旧地面起灰翻新--阳春厂房地面起灰起砂处理

阳春工厂水泥地面翻新--阳春水磨石地面起灰处理--阳春金刚砂地面起灰处理