

英德混凝土地面固化，英德地面起灰起砂处理剂

产品名称	英德混凝土地面固化，英德地面起灰起砂处理剂
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	莫氏硬度：>8 耐冲压性：叉车走动10T 平整度：正负3mm
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

英德水泥地面翻新--英德工厂旧地面起灰翻新--英德厂房地面起灰起砂处理

英德工厂水泥地面翻新--英德水磨石地面起灰处理--英德金刚砂地面起灰处理

咨询热线：13798899485沈先生

无论是普通水泥混凝土地面，还是水磨石地面、环氧地坪地面、硬化剂地面、环氧树脂地面，由于常常供人、车等交通工具行走，所以很容易受到损坏，特别是在一些工业厂房地坪，需要供一些重载型机械作业，所以较旧的地面会慢慢出现其缺陷。建议是要对旧的地坪进行翻新，因为旧地坪破损后，会减弱或丧失对混凝土地面的保护，很容易起灰、起尘。

一、水泥地面起灰褪色、水泥地硬化基本因素：

1、水灰比过大：即拌合的混凝土水量大，导致混凝土表面泌水，降低混凝土表面强度。

2、砂石料的级配不合理、含泥量高：骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂，影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。

3、施工过程中的过分振捣：加剧混凝土表面的泌水，导致混凝土表面强度较低。

4、养护不当：未能及时养护或养护不充分，暴晒或大风导致混凝土表面大量失水，表面得不到充分水化，导致强度较低。

5、地面老化：不管以水泥标号再高，打混凝土的工艺和地面保养的再好只要时间一长他都会被风化（老化）及水泥标号下降导致地面起灰甚至起砂等问题。

6、其它原因：压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。

二、水泥地翻新——地面硬化后地面的效果：

1、环保：润途混凝土无尘密封硬化剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂，无色无臭、无毒、不燃，能使混凝土坚固和防尘；能阻止水分、油污渗透、碱化、风化等。

2、防尘：润途混凝土无尘密封硬化剂与混凝土中的盐发生化学反应，在混凝土表面形成一种无尘、致密的整体，

永久避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。

3、**耐磨**：与混凝土中物质发生反应形成硬性物质，堵塞混凝土中的结构孔隙，大大提高混凝土表层的硬化耐磨程度，形成长久类似大理石般的保护层。耐磨度6以上，地面不会受到磨损，反而会实现抛光效果，且使用越久感官效果越好。强化、密封松散或起尘的混凝土，使其更密实、不起尘。

4、**硬度**：润途混凝土无尘密封硬化剂处理后，可达莫氏硬度提高50%左右。

5、**抗压**：抗压强度经处理试样比未处理试样强度增强四倍。

6、**抗渗**：润途混凝土无尘密封硬化剂能有效渗入到混凝土内，并与其发生化学反应，锁住里面的毛孔，对混凝土表面起永久的密封效果，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土内。

7、**养护**：润途混凝土无尘密封硬化剂能渗入混凝土表层下形成一个能减少表层水分流失的抗渗密封物，以确保充分均一的养护。

8、**抗风化**：紫外线及喷水对处理过试样没有不良的影响，能有效阻止氯离子通过，测试表明经处理过的地面，不会因暴露在电磁或水雾中受到影响。

9、**耐腐蚀**：经润途混凝土无尘密封硬化剂材料处理后的地面，将大大提高了混凝土的耐腐蚀性能。

10、**光泽（但不打滑）**：经润途混凝土无尘密封硬化剂处理后的混凝土地坪会出现大理石般光泽，使用越久光泽度越好

英德工厂水泥地面翻新--英德水磨石地面起灰处理--英德金刚砂地面起灰处理