

连州仓库地面起灰翻新，连州金刚砂地面固化

产品名称	连州仓库地面起灰翻新，连州金刚砂地面固化
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	莫氏硬度：>8 耐冲压性：叉车走动10T 耐磨性：65mpaA
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

连州水泥地面翻新--连州工厂旧地面起灰翻新--连州厂房地面起灰起砂处理

连州工厂水泥地面翻新--连州水磨石地面起灰处理--连州金刚砂地面起灰处理

咨询热线：13798899485沈先生

现代化的工厂对于地坪的要求是非常高的：例如选择普通的水泥地坪，工作中产生的扬尘不仅有害于员工的身体健康，亦会造成对精密仪器的损害，甚至影响产品质量水平。因此，几乎所有的现代化工厂都会选择不同的地坪涂装系统以适应其不同环境的需要。我司涂料研发中心针对上述需求开发了专用于工业厂房室内地面的固化地坪，晶面地坪，旧地面翻新地坪，渗透剂地坪，硬化剂地坪，密封固化剂地坪等，该系统拥有较高的附着力和附载性，并兼具强韧耐磨、平整光洁及成本经济等优点。

水泥固化地坪

水泥地起砂怎么办？耐磨地面起灰尘怎么处理？耐磨地面起灰尘有多方面的原因，第一长年累月的使用，地面受到磨损也会起灰尘，第二地面碳化也会起灰尘，第三金刚砂材料是由骨料和高强水泥混合在一起的，水泥质量有问题也会造成地面起灰尘，有很多方面的原因，现在我们就不一一例举了，下面主讲一下耐磨地坪起灰以后应该怎么办，哪一种方案比较可行。

耐磨地坪起灰尘以我专业的角度出发，我建议使用润途-地面硬化剂进行硬化处，它是通过渗透到混凝土里面与混凝土当中的钙、镁离子发生反应生成一种坚硬耐磨的物质，使地面坚硬耐磨，不起灰尘，不起砂，不脱壳。当然也可以做环氧地坪漆，只是环氧地坪漆没有那么耐磨，而且造价也比混凝土加强剂地坪高，所以建议做水泥固化地坪。

水泥地面翻新工艺

地面清理 地面粗磨2遍 清洗地面 地面细磨2遍 清洗地面 500目水磨 泼洒地面硬化剂材料 1000目水磨 2000目抛光 完工

具体的施工步骤：

- 1、把地面上的杂物清理干净
- 2、用专业的研磨机进行粗磨2遍，并且要确认有没有打磨到位，没有的，可以局部进行打磨处理
- 3、清洗干净地面上打磨出来的污泥。
- 4、然后细磨2遍，并确认地面有没打磨到位

- 5、清洗干净地面上打磨出来的污泥
- 6、用500目的水磨片进行水磨并冲洗干净地面
- 7、泼洒地面硬化剂材料
- 8、用1000目的水磨片进行水磨并冲洗地面
- 9、用2000目的进行抛光处理。

连州水泥地面翻新--连州工厂旧地面起灰翻新--连州厂房地面起灰起砂处理

连州工厂水泥地面翻新--连州水磨石地面起灰处理--连州金刚砂地面起灰处理