

广东过滤箱 五面过滤

产品名称	广东过滤箱 五面过滤
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

送风过滤箱，增压风机箱，净化风机箱是一种提供无尘车间初、中、（高）效过滤的空气净化装置，它具有过滤送风功能，安装简易，使用方便，结构合理等优点，对提高产品质量和成品率具有良好效果的前端设备。结构特点：增压送风机箱一般由初效和中效出风段组成。基本部件有风机、空气过滤器、箱体组成，箱体由A3冷轧钢板烤漆/不锈钢板加工而成，结构新型，外形美观，耐腐蚀，密封保温性能好等优点。

- 1、箱式封闭式结构，避免侧漏。
- 2、法兰口尺寸有多种尺寸和款式可供选择。
- 3、新风风量有多种可供选择，如：1000m³/h、2000m³/h、3000m³/h、4000m³/h等。
- 4、可以有效地保证室内新风量，呼吸新鲜、干净的空气，是一款比较有效的空气净化设备。
- 5、适用于手术室、实验室、生物制药、医院、LED光电、线路板、微电子、硬盘制造、食品加工等。
- 6、部分技术参数如下：

尺寸（W*D*H）（mm）750*750*1050

过滤器尺寸（mm）：595*595*46

风量 (m³/h) : 1000

功率 (W) : 150

电源 (V/Hz) : 220/50、 380/50

噪音 (dB) : <67

材质 : A3冷轧钢板烤漆/不锈钢

尺寸 (W*D*H) (mm) 800*800*1200

过滤器尺寸 (mm) : 595*595*46

风量 (m³/h) : 2000

功率 (W) : 300

电源 (V/Hz) : 220/50、 380/50

噪音 (dB) : <67

材质 : A3冷轧钢板烤漆/不锈钢

尺寸 (W*D*H) (mm) 800*800*1350

过滤器尺寸 (mm) : 595*595*46

风量 (m³/h) : 3000

功率 (W) : 350

电源 (V/Hz) : 220/50、 380/50

噪音 (dB) : <67

材质 : A3冷轧钢板烤漆/不锈钢

7、维修与保养

根据环境的洁净程度，可定期（一般2-3个月）将粗滤布（涤纶无纺布）拆下清洗或予以更换。

定期（一般为一周）对环境进行检测工作。

当新风柜风量过小,必须更换高效空气过滤器。

更换高效过滤器及初效过滤器时应停机进行。

在使用过程中，不要随意触摸开关。

发生故障时，应及时关掉开关，报专业人员维修。