

道康宁DC736 耐热密封胶 玻璃红胶

产品名称	道康宁DC736 耐热密封胶 玻璃红胶
公司名称	深圳市英美特科技有限公司
价格	55.00/支
规格参数	品牌:道康宁 型号:736 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园径村158号5楼
联系电话	13534253089 13534253089

产品详情

道康宁736耐热密封胶为单组份无垂流硅胶，可用于持续在260 环境下的点胶。此产品符合MIL-A-46106。安士澳符合ISO-9001：2000体系与AS9120认证

折叠编辑本段应用领域

用于密封与灌封加热元件、航空填料、移动烤箱带、工业烘炉、烟囱的袋滤器等操作

折叠编辑本段基本参数

固化时间：24小时/3天

硬度：26 A

延展度：600%

主要特点：FDA 21 CFR 177.2600, MIL-A-46106A

室温表干时间：17分钟

工作温度：-65 到260 （持续性），315 （间歇性）

拉伸强度：1305.3 psi

包装规格；300ML 12支一箱 产地：美国 颜色：红色

道康宁Dow Corning 736 RTV高温密封胶说明：

外观单一组份无坍塌胶体,在室温下暴露于潮湿空气中固化成坚韧的橡胶状固体.

主要用途736主要是应用在高温场合的密封和粘接。

特定用途1．高温中密封及封装应用2．航空中密封填充3．移动的窑炉输送带4．工业炉5．烟炉排气管袋滤器6．其它必须在高温中工作组件的其它粘合、密封、填充、封装/胶合及作为保护涂层。大多数漆料都不能附着其上；不推荐应用在水底。

温度范围-65 至 + 260 ，短期可达316

一、产品简介单组份室温固化硅橡胶，采用特殊硅橡胶材料为基础材料制成的半流淌耐温型有机硅粘接密封胶，它的显著特点是：具有优异的耐温性，可在-60 ~ 300 范围内长期使用。还具有粘接性好,防潮,抗震,耐电晕,抗漏电和耐老化性能，广泛用于耐温要求高的元器件的粘接和密封，完全符合欧盟ROHS指令要求。

二、典型用途广泛用于电熨斗、电饭煲、电炸锅、发热管、高温空气过滤器、高温烤箱、高温管道等高温产品的粘接密封等。