小区人行通道曲臂式电动开门机，室外防水电动闭门器

产品名称	小区人行通道曲臂式电动开门机，室外防水电动闭门器
公司名称	渝北区荣博自动门经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道高岩支路1幢1-20
联系电话	15913802972

产品详情

曲臂式开门机是传统手动闭门器的飞跃，

开门方式由手动变自动。适用于小区/园

区大门人行通道、自行车通道、别墅门

、庭院门等户外环境。同其他自动门的工

作方式一致，通过任何门禁系统（刷卡、

指纹、按钮开关等）门禁方式接受信号，

自动驱动门体开启闭合。最新一代高性能

控制器，相对于传统产品在功能上更全面

、保护功有更完善、耐用性更长久。产品

连续运行300万次无故障检测，无论是高

频率开、关的小区人行通道门或是其它政

府机关单元门，曲臂式开门机是最理想的

选择。可广泛应用于门禁（刷卡、指纹、

按钮开关等）、楼宇对讲、感应门、火警

、盗警等等各种系统的平开门上。可广泛

运用于高档楼宇门，庭院别墅门等。

产品优点：

方便环保：为人们提供了便利和卫生环境.

功能先进：与门禁，监控，防火，等系统的配合，为各种环境 的需求提供服务

安 全 性：具有防夹保护功能，避免由于不当的使用对人身造成伤害．采用开关电源供电，主机在安全电压下工作.

可 靠 性：微机控制，直流无刷电机驱动，无级调速，门体的开启和关闭非常平稳

迅捷服务：迅捷，及时，方便，热情的售后维修服务，将永远解除您的后顾之忧。

技术参数：

电源	220V±10% 50Hz	安装方式	外挂式
最大门重	150KG	最大门宽	1200mm
最大输出扭力	70Nm	重量	13KG
噪音	55dB	开闭时间	3-8秒
电锁输出	12V，500mA	开门停止时间	0-30秒
额定电流	＜1A	最大功率	45W
工作温度	—40至85℃	待机功率	≤6W
防护等级	IP55	寿命指标	连续运行300万次无故障
机组尺寸	325*80*120mm	控制器尺寸	240*150*92mm