

供应 安捷伦可编程直流电源 E3645A

产品名称	供应 安捷伦可编程直流电源 E3645A
公司名称	东莞市诚峻信电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村新阳路中2号尚林华府12栋903
联系电话	13929260731 18122924682

产品详情

安捷伦可编程直流电源AgilentE3645A

诚峻信电子仪器有限公司 总公司

联系人：曾先生13929260731

张恩燕:18122924682

QQ：17664473

淘宝网：yan0214900 E-mial：tosstar118@163.com

直线：0769-82168709 传真：0769-82076259

<http://www.hongxin6666.com/> 本公司长期 回收 供应 租赁: 示波器 网络分析仪 综合测试仪
频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 程控电源 功率计 频率计
阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载 万用表校准仪 示波器校准仪
高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪
蓝牙综测仪 GPIB卡等

现金高价上门收购工厂/个人闲置，全新/二手各种二手电子仪器仪表！！

E3645A 80W电源，35V，2.2A或60V，1.3A 描述

安捷伦基础直流电源具备所需的各种基本特性，适用于预算紧张的用户。E3640系列 30-100W GPIB单路和双路输出电源外形小巧，适合作为台式和系统电源使用。它的输出纹波和噪声较低，并内置测量和基本的可编程功能。Agilent E3645A 78W单路

输出电源稳定可靠，可应用于工作台测试和基本的自动化测试；它具有GPIB和RS232接口，对于速度和精度指标要求适中的测试，是通用解决方案的上佳选择。主要特性与技术指标

额定输出（0 ° C至40 ° C） 量程1：0至35 V / 2.2 A 量程2：0至60 V / 1.3 A 编程精度（25 ° C ± 5 ° C），±（%输出 + 偏置） 电压：<0.05% + 10 mV（对于E3646/47/48/49A的输出2：<0.1% + 25 mV） 电流：<0.2% + 10 mA 纹波和噪声（20 Hz至20 MHz） 正常模式电压：<8 mVpp / 1 mVrms 正常模式电流：<4 mArms 共模电流：<1.5 uArms 读回精度（25 ° C ± 5 ° C），±（%输出 + 偏置） 电压：<0.05% + 5 mV（对于E3646/47/48/49A的输出2：<0.1% + 25 mV） 电流：<0.15% + 5 mA（对于E3646/47/48/49A的输出2：<0.15% + 10 mA）