

国标不锈钢截止阀厂家

产品名称	国标不锈钢截止阀厂家
公司名称	温州鑫澳制药设备有限公司
价格	666.00/个
规格参数	品牌:温州泰如阀门 型号:J41W 产地:温州龙湾
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道沙城街1108号
联系电话	0577-86813370 15325778797

产品详情

【国标不锈钢截止阀厂家】可选用的材料如下：

301—延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。

304—即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。304材质不锈钢截止阀在浓度 65%的沸腾温度以下的硝酸中，具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢。

316—继304之后，第二个得到最广泛应用的钢种，主要用于食品工业、制药行业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。

321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。

【国标不锈钢截止阀厂家】J41H/W不锈钢截止阀是截止阀的一种，对阀体材质要求比较高，一般有301、304、316等几个材质选择，广泛应用于化工，船舶，医药，食品机械等行业。不锈钢截止阀分为手动不锈钢截止阀，气动不锈钢截止阀，电动不锈钢截止阀。适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐性、足够的强度。合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

【国标不锈钢截止阀厂家】应用范围：

【国标不锈钢截止阀厂家】主要材质为：CF8、CF3、CF8M、CF3M、2520、双相不锈钢、G1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti等。产品主要应用于石化、化工、电力、冶金、医药、食品等行业。

【国标不锈钢截止阀厂家】结构：

【国标不锈钢截止阀厂家】（stop v国标不锈钢截止阀厂家Ive,Globe V国标不锈钢截止阀厂家Ive）的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，（通用名称：暗杆），也有升降旋转杆式，（通用名称：明杆）截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

【国标不锈钢截止阀厂家】属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

【国标不锈钢截止阀厂家】优缺点：

优点：

1,结构简单,制造和维修比较方便。

2,工作行程小,启闭时间短。

3,密封性好,密封面间摩擦力小,寿命较长。

4,截止阀阀体的结构形式有直通式,直流式和直角式。直通式是较常见的结构,但其流体的阻力较大。直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经,较高压力的的截止阀。

5,在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨。

6,通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修。