

# 粉体蝶阀仓顶脉冲除尘器价格低价促销

产品名称	粉体蝶阀仓顶脉冲除尘器价格低价促销
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区祥森过滤器材销售部
价格	150.00/台
规格参数	祥森:通用 通用:通用 廊坊:通用
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	15631603592

## 产品详情

### 水泥罐DN-250A压力安全阀

搅拌站安全压力阀是一种安全保护用阀，它的启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高，超过规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全压力阀属于自动阀类，主要用于锅炉、压力容器和管道上，控制压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要作用。

本阀门安装于液化石油气站罐泵出口的液相回流管道上，当泵前压力超过规定值时，阀门自动开启并起安全回流作用，保证设备和管路的安全运行

压力安全阀技术参数：

阀体：碳钢阀体，表面喷塑（灰色、黄色）阀体直径 = 273mm

阀板：碳钢材料，黑色专用密封

顶盖：碳钢

连接：卡箍连接，带密封圈

最大空气容积：9.000m<sup>3</sup>/h

最大预置负压值-0.002 bar；最大压力+0.05 bar

重量：约9.5Kg

碳钢焊接压力安全阀

安全阀的公称压力表示安全阀在常温状态下的最高许用压力，高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。

开启压力：也叫整定压力，是安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的介质压力。

排放压力：阀瓣达到规定开启高度时进口侧的压力。

回座压力：安全阀排放后，阀瓣重新压紧阀座，介质停止排出时的进口压力。回座压力是表征安全阀使用品质的一个重要参数，一般要求它至少为工作压力的80%，上限以不产生阀瓣频繁跳动为宜。

启闭压差：开启压力和回座压力之差。

### 压力安全阀的详细信息

可以调节舱内得正副压力，使料仓内的气压与外界平衡，有效保护料仓安全。XC-270 压力释放阀时料仓系统必不可少的装置。当料仓内的空气压力过高或过低，并达到预设值时，释放阀会自动打开，平衡料仓内外的压力，避免料仓及其附属设备遭受损坏。在压力恢复正常以后，压力释放阀会自动复原，整个过程无需人工干预