

# 除尘滤芯仓顶脉冲除尘器厂家原装现货

产品名称	除尘滤芯仓顶脉冲除尘器厂家原装现货
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区祥森过滤器材销售部
价格	1300.00/台
规格参数	祥森:通用 通用:通用 廊坊:通用
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	15631603592

## 产品详情

### 江苏24袋脉冲仓顶除尘器

脉冲除尘器的运转可分为试运转与日常运转。首先，进行试运转时，必须对系统的单一部件进行检查，然后作适应性运转，并要作部分性能试验。在日常运转中，仍应进行必要的检查，特别是对袋式除尘器的性能的检查。要注意主机设备负荷的变化会对除尘器性能产生的影响。在机器开动之后，应密切注意袋式除尘器的工作状况，做好有关记录。固安县欧阳除尘设备制造厂其他产品信息: 供应布袋除尘器

摘要: 本厂专业生产各种型号布袋脉冲除尘器，单机振打除尘器，除尘布袋，除尘骨架，电磁阀，控制仪等除尘配件！服务周到信誉第一.质量有保证！供应除尘布袋 摘要:

供应各种除尘布袋，质量好，价格低，厂家直销！欢迎新老客户来电咨询！！供应除尘骨架 摘要:

供应除尘骨架，质量好价格低，厂家直销。欢迎新老用来客户来电咨询！供应除尘配件 摘要: 供应各种

除尘配件，涤纶针刺毡布袋.抗静电针刺毡布袋.拒水防油布袋.氟美斯针刺毡布袋.玻璃纤维耐高温布袋，

电磁阀，除尘骨架等。供应除尘器 摘要: 供应各型号除尘器，诚信为本

质量第一是本厂宗旨。欢迎广大新老客户前来订购！！供应贵阳采石场除尘器 摘要:

、压缩空气气路系统、清灰控制系统、卸灰系统等。FMQD袋式除尘器主要采用下进气分

供应河南布袋除尘器 摘要:

于建材，冶金、选矿、化工、水泥等行业，主要用于矿渣、石灰石、粘土、河沙、石英沙、

供应脉冲电磁阀价格 摘要:

机长期稳定运行，维护工作极少；高适应性设计，袋式除尘器可适应含尘气体性 供应内蒙布袋除尘器

摘要: 器花板既要承受系统负压，又要承受滤袋、粉尘层及袋笼的重量，花板如有变形可能影响滤

供应耐火材料厂布袋除尘器 摘要:

尘设备有三种不同层次的选择：首选是防尘，也就是像各种疾病一样，预防总是比治疗合算

## 36布袋脉冲仓顶除尘器

除尘器的一些介绍：

褶式滤筒脉冲除尘器的技术特点：

- 1、内部采用脉冲专用褶式滤筒，结构紧凑，节省占地空间。
- 2、滤筒采用一体化设计，密封性好，方便安装更换，缩短停车时间。
- 3、超高过滤效率，对平均粒度0.5微米粉末，过滤效率可达99.99%。
- 4、节省压缩空气用量，与常规脉冲除尘器相比，喷吹压力可降低20%。
- 5、滤筒密闭安装形式更趋科学化，用户可根据场合，选择应用顶装式或底装式滤筒

六、仓顶除尘滤芯应用领域炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的粉尘治理和净化收液体过滤袋应用领域食品及饮料：啤酒，葡萄酒，果酒，清酒，白酒，黄酒，果汁，瓶装水，茶饮料，豆奶，乳制品，食用油，醋，味精等食品添加剂制造的流程净化和无菌处理。

七：重要性

仓顶除尘器对环境保护，安全生产起着重要的作用。是水泥搅拌站电厂钢厂等必备的机械设备

## 60平方脉冲除尘器使用说明书

一、脉冲反吹式除尘器是针对铸造厂、火力发电厂灰库、渣库工况条件专门设计的高效净化专用设备，它采用了先进的清灰技术，具有气体处理能力大，净化效果好，结构简单，工作可靠，维修量小等优点。在结构设计上已考虑到了其布置特点，由于产品密封性好，故可露天布置。

二、技术参数序号 滤筒 处理风量(m<sup>3</sup>/h) 工作温度 除尘效率 过滤面积 体积(米) 1 9支 4500-5500 ± 180  
99.9% 402 1.6\*1.1\*1.1

## 三、工作原理

含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于滤筒的多种效应作用，被滞阻在滤筒外壁。净化后的气体通过滤筒上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，滤筒表面吸附的粉尘增多，滤筒的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管(称为一次风)，并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气(称为二次风)进入滤筒，造成滤筒间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，滤筒又急剧收缩，这样使积附在滤筒外壁上的粉尘被清除。落下的灰尘进入灰库。

由于清灰是轮流向几组滤筒分别进行，并不切断需要处理的含尘空气，所以在清灰过程中，除尘器的处理能力不变。

## 四、安装过程

1、除尘器设备起吊时，应注意避免碰损箱体及配件。灌顶孔径必须小于除尘器。并焊接在储灰灌顶。2、接通引风机。3、接通空气压缩机，并将软连接，连接到除尘器储气罐。4.安装前对除尘器各部件进行全面检查，零部件是否完好齐全，如发现缺少，损坏或变形者，要修整补齐后方可安装。5.除尘器各法兰之间应嵌入密封填料才能拧紧螺栓，保证箱体密封可靠，防止漏气。6.滤筒安装时必须垂直于固定在除尘器内，必须安装紧凑，并固定住滤筒。7.气包、电磁脉冲阀喷吹管的连接应可靠密封，不得有漏气现象。

## 五、使用方法:

(1)开启引风机。

(2)开启空气压缩机，将空气压缩进除尘器储气罐内。并关闭引风机，同时开启脉冲控制仪，对除尘器进行喷吹。