

ZW32-12柱上高压真空断路器厂家

产品名称	ZW32-12柱上高压真空断路器厂家
公司名称	浙江川龙电气有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	品牌:川龙电气 型号:ZW32-12/630-20 厂家:浙江川龙电气有限公司
公司地址	乐清市柳市镇翔金垟村
联系电话	0577 - 61737989 13616630771

产品详情

一、ZW32-12真空断路器概述

ZW32-12户外高压真空断路器（以下简称断路器）为额定电压12KV，三相交流50Hz的户外配电设备。是浙江川龙电气有限公司主要产品之一。ZW32-12真空断路器主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，及农村电网频繁操作的场所。【手机微信同号136-1663-0771-】ZW32-12断路器安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。

常用10KV户外高压真空断路器ZW32型号配置：

ZW32-12/630-20不锈钢壳体 ZW32-12/630-20铁壳 ZW32-12/630-20电动+不锈钢

ZW32-12/630-20电动+铁壳 ZW32-12/630-20手动+不锈钢 ZW32-12/630-20手动+铁壳

ZW32-12/1250-31.5不锈钢 ZW32-12/1250-31.5铁壳

ZW32-12/1250-31.5电动+不锈钢 ZW32-12/1250-31.5电动+铁壳

ZW32-12/1250-31.5手动+不锈钢 ZW32-12/1250-31.5手动+铁壳

ZW32-12G/630-20不锈钢+隔离开关 ZW32-12G/630-20铁壳+隔离开关

ZW32-12G/630-20电动+不锈钢+隔离开关 ZW32-12G/630-20电动+铁壳+隔离开关

ZW32-12G/630-20手动+不锈钢+隔离开关 ZW32-12G/630-20手动+铁壳+隔离开关

ZW32-12G/1250-31.5不锈钢+隔离开关 ZW32-12G/1250-31.5铁壳+隔离开关

ZW32-12G/1250-31.5电动+不锈钢+隔离开关 ZW32-12G/1250-31.5电动+铁壳+隔离开关

ZW32-12G/1250-31.5手动+不锈钢+隔离开关 ZW32-12G/1250-31.5手动+铁壳+隔离开关

采购ZW32系列真空断路器请联系我们确认好配置。手机微信同号咨询热线13616630771

二、ZW32-12真空断路器引用标准

浙江川龙电气生产的ZW32断路器符合《GB1984-89 交流断路器》

《GB/T11022 高压开关及其控制设备标准的共用技术条件》、

《GB1985-89 交流高压隔离开关和接地开关》和DL404、IEC56等标准的有关要求。

三、ZW32-12真空断路器使用环境条件

- 1、海拔高度不超过2000米；
- 2、周围空气温度：-45 ~+65 ；日温差：日变化25 ；
- 3、风速不大于35m/s；
- 4、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

四、ZW32-12真空断路器结构原理

4.1 断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

4.2 断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。

4.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。

4.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低；机构传动采用直动传输方式，零部件数量少，可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。

4.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。

4.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。

4.7 断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时，隔离开关不能进行分、合闸操作；只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。