

# ST3SH液压失效保护制动器

产品名称	ST3SH液压失效保护制动器
公司名称	焦作市兴凯重工制动器开发有限公司
价格	150.00/台
规格参数	兴凯:1 ST3SH:2 河南省焦作市:3
公司地址	武陟县大虹桥乡大虹桥村
联系电话	0391-7549388 16639181777

## 产品详情

失效保护盘式制动器：制动力有一组碟形弹簧通过传递把力施加在两个摩擦片上产生。当释放能量消失或发现机械系统出失效保护盘式制动器：制动力有一组碟形弹簧通过传递把力施加在两个摩擦片上产生。当释放能量消失

或发现机械系统出现故障，制动器动作与制动力相平衡的释放以能量由下列方式产生：电力型 SE 系列 液压型 SH 系列 气动型 SP 系列 2 种失效保护盘式制动器 A：工作制动器，允许高频率制动。制动力大，维修费用低，带衬垫磨损自动补偿装置，响应时间短。安装公差大：制动盘端面跳动，最大值 0.2mm。底座相对于盘的垂直度偏差，最大值 4‰。制动盘相对于底座的中心距偏差最大值 2.5mm。

该系列包括下列类型制动器：561SE 560SE 56SE 5SE 450SE 4SE 3SE 制动器。电磁释放。工作时需有 ESE/ESP 电控箱。5SH 450SH 4SH 3SH 904SH 制动器。液压释放。工作时需有液压站。5SP 450SP 4SP 3SP 制动器。气动释放。B：保持和紧急制动器：制动力大，和各种制动器一样。发现超速的情况下，用作紧急制动器，正常情况下静态制动器响应时间短。带衬垫磨损手动调整装置。安装公差大：制动盘端面跳动：最大值 0.2mm。底座相对于盘的垂直度偏差，4‰。

安装尺寸：看数据表。该系列包括系列类型制动器：所有 SE 系列。电磁释放。工作时带有电控箱 ESE/ESP。所有 SH 系列 主要是 ST 系列。液压释放。工作时带有液压站。所有 SP 系列。

气动释放。直动制动器：制动力由下列方式产生：液压或气压 电流 液压型 ADH 系列 气压型 ADP 系列 电力型 ADE 系列 使用压力控制装置调整和控制相应的压力产生制动力来满足使用要求。一些制动器可安装一个衬垫磨损自动调节装置和一个衬垫复位系统。制动衬垫：制动衬垫为无石棉型：M 型衬垫 用于动态、高速。A 型衬垫

用于静态或速度非常低时。其他：根据用户不同要求，可加装下列装置：衬垫磨损显示 制动显示 手动释放显示。以上是失效保护盘式制动器的相关信息，你如果需要订购或详细了解请来电询电力失效保护制

动器：3SE 4SE 450SE 5SE 56SE 560SE 561SE ST1SE ST2SE 液压失效保护制动器：3SH 4SH 450SH 5SH ST1SH ST2SH ST3SH ST4SH ST5SH ST10SH ST16SH ST25SH ST25SH-A ST40SH 904SH 气动失效保护制动器：3SP 4SP 450SP 5SP ST1/2/3SHCI 制动器 3SHCI 5SHCI/450SHCI/4SHCI

制动器直动式制动器：液压直动制动器：ADH60 ADH90 ADH103 ADH120 ADH195 ADH75 ADH80 ADH90 ADH120 气动直动制动器：供电装置：配套电源 液压站。

需咨询各种盘式制动器型号及相关信息请致电。