

# YFJLSZ-10型高压预付费计量装置zw32

产品名称	YFJLSZ-10型高压预付费计量装置zw32
公司名称	浙江川龙电气有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:川龙电气 型号:ZW32J-12/630-20 厂家:浙江川龙电气有限公司
公司地址	乐清市柳市镇翔金垟村
联系电话	0577 - 61737989 13616630771

## 产品详情

### 一、高压预付费计量装置概述

YFJLSZ-10型高压预付费计量装置(ZW32YFJ-12)是由ZW32-12真空断路器和干式整体浇注组合互感器及电能计量控制箱组成，浙江川龙电气专用型号为ZW32YFJ-12。适用于额定频率50HZ，额定电压10KV及以下户外电力系统中作电能计量用，可为用户提供0.2S级各种变化及双变化的产品。与三相多功能电表配套实现开断、关合配电系统负荷电流、过载电流和短路电流，并具有高精度高压计量装置，实现有功电能表、无功电能表、有功需量表、功率因数、预付费表、复费率表的所有计量、计算记账功能。又可灵活预置多功能超负荷报警和自动断电、缺相报警、记录、自动抄表。以国际标准IC卡RS485接口，红外通讯、大画面液晶显示多项技术，灵活预置多种功能，以IC卡或手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。电力部门可根据本地具体情况自行选择一种或多种传输方式，方便电力部门实现计算机网络管理，从而适应对用户有效及时地现代化科学管理需求。

### 二、高压预付费计量装置组合互感器概述

干式整体浇注组合互感器是本厂根据电力供应安全稳定运行而研制的监测及计量用的产品，其结构特点为：采用具有耐电弧、耐紫外线、耐老化的瑞士产户外环氧树脂真空整体浇注而成，外形采用防雨伞裙，表面爬电距离大，憎水性强，抗震能力强。支柱与电流互感器溶为一体，从而减少了体积及重量。保证了高压引线的可靠性，明了性。防窃电能力提高，取代了传统箱体瓷瓶式结构，减少了内部高压部件，增强了互感器的绝缘性能。

### 三、高压预付费计量组合互感器JLSZW-12技术参数

#### 3.1 电压互感器技术性能指标。

3.1.1 电压互感器二元件单相原件额定电压比10000/100V或6000/100V。

3.1.2 单相额定输出：二元件

0.2级为25VA，单相极限输出为400VA。三元件0.2级为25/ 3VA，单相极限输出为400/ 3VA。

3.1.3 三相额定电压比为10000/100V或60000/100V，35000/100V。三相额定二次输出为0.2级20VA，三相极限输出为400VA。

3.1.4 电压准确级：0.2级。

3.1.5 电压误差和相位差符合GB1207—2006中的规定。

3.2 电流互感器技术性能指标。

3.2.1 一次可为单变比，也可做成多变比。

3.2.2 额定二次电流：即组合互感器二次额定电流为5A。

3.2.3 额定负荷：10VA。

3.2.4 电流准确级：0.2级或0.2S级。

3.2.5 电流误差和相位差符合GB1208—2006中的规定。