

衬氟球阀，衬氟专用球阀

产品名称	衬氟球阀，衬氟专用球阀
公司名称	上海世通管业制造厂
价格	.00/个
规格参数	产品型号:Q41F46-16C 产品规格:DN20-DN500 压力等级:1.6Mpa-2.5Mpa-4.0Mpa
公司地址	上海市杨浦区淞沪路700号
联系电话	13167281651

产品详情

衬氟球阀产品概述：

产品名称：衬氟球阀

产品型号：Q41F46-16C

产品规格：DN20-DN500

压力等级：1.6Mpa-2.5Mpa-4.0Mpa

适用介质：液lv、液氨、酸、碱、盐液体等强腐蚀介质

使用温度：-80~+150

阀体材质：铸钢衬聚全氟乙丙稀（F46）

适用范围：城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等

衬氟球阀产品简介；

衬氟球阀其特性有特强的耐腐蚀性，适用在-80-150 温度条件下，可长期输送任意浓度的酸、碱、盐液体介质使用寿命长，不老化，无毒素分解等优点，既有碳钢外壳的强度，又有内衬氟材料的耐腐蚀，是石油、化工、橡胶、塑料、制药、造纸、电镀、冶炼等诸多行业的理想选择。

衬氟球阀产品特点：

- 1、采用FEP衬里层的球阀,具有极高的化学稳定性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟”，以外其它任何强腐蚀性物质
- 2、采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维护
- 3、启闭件球件与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，从根本上保证了工程中的使用安全性
- 4、结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之环形PTFE填料组合，使衬氟球阀达到零泄漏
- 5、两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和工况条件，其中三片球阀允许主阀体与两侧阀体分离，可实现在线快速更换、维修

衬氟球阀保管、安装及使用注意事项:

- 1、保管时将本阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭，存放在干燥通风的室内，长期存放应经常检查，消除污垢，并在加工面上涂防锈油，防止锈蚀。
- 2、阀门可安装在水平或垂直的管道上使用，安装前去掉防尘盖，将阀门内部清理干净，以免污物带进阀体内部，损坏密封圈。
- 3、订购产品时须注明法兰密封面形式，压力等级及连接标准。

以上是衬氟球阀的产品信息，如果您对衬氟球阀的规格、型号、图片、技术参数有什么疑问，请联系我们获取衬氟球阀的详细信息。