

日标法兰活塞阀

产品名称	日标法兰活塞阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:HSF41S-10K
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

日标法兰活塞阀由一个不锈钢缸套，一个活塞、活塞环及一个密封圈组成，密封接触面包括缸套之内表面及相应活塞环之外表面与密封圈之内垂直表面及相应阀杆之外表面与截止阀、闸阀、球阀、蝶阀相比较，密封面积更大，这是活塞阀密封性能特佳原因之一。避免杂质伤害，延长阀的寿命：阀杆支架采用了封闭式的设计，不论阀开或关的位置，阀杆下半端总是全基藏在阀杆支架内，不受空气中的灰尘及其它物质的污染更有效的保证部位的密封性能。

HSF41S日标法兰活塞阀不受媒介的流刷：当开启活塞阀时，活塞环随着活塞上升而移位到阀腔上，这样就可以免除活塞环不受介质的冲蚀。

启闭灵活：活塞阀缩小了柱塞上端的直径，改变了以前柱塞阀媒介对柱塞推力大的缺点，同时减小了摩擦力，升降机构采用阀杆与铜套配合，而铜套上、下各安装一套止推轴承，减小阀门启闭力矩。

维护、检修极为简单：活塞阀确保开启万次无渗漏，如果长期使用，活塞环、密封圈过度磨损，则可卸下活塞，拆开上、下盖，更换密封环，并拧紧螺栓，或更换密封圈。

互换性强：活塞阀的安装尺寸与柱塞阀、截止阀、闸阀相同，此活塞阀又用于各种行业500 以下水、蒸汽、油及具有粘性等介质的管网上。活塞环、密封圈是活塞阀的心脏，由一种回弹性好、耐磨性高、摩擦系数小的高分子特种复合材料组成。主要含有四氟乙烯，高质弹性石墨，通常适用温度-10 -250 ，如果需500 可另作配方。

日标法兰活塞阀性能规范：

产品型号	主要技术性能			阀门材料				
	口径 (DN)	公称压力	适用介质	适用温度 ()	阀体、阀盖、支架	活塞盖、阀杆、活塞、缸套	活塞环、密封圈	阀杆螺母
HSF41S-16	40-300	10	水、蒸汽、气、	200	HT200	1Cr18Ni9Ti	8202	黄铜

HSF41S-16 (Z)	40-300	16	油品等	
HSF41S-16(J)	40-200			
HSF41S16C(J)	40-450			
HSF41S-25C(J)	40-450			
HSF41S-40C(J)	40-450	40		
HSF41S-25Q(J)	40-450	25		1Cr18Ni9Ti
HSF41S-16P、16R (J)	40-450	16		
)				
HSF41S-25P、25R (J)	40-450	25		
)				
HSF41S-40P、40R (J)	40-450	40		
)				