

GJ41X手动管夹阀

产品名称	GJ41X手动管夹阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

GJ41X手动管夹阀是由左右阀体，橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。工作原理：当顺转手轮时，使大小阀杆同时带动上下闸板，压缩管套，进行关闭，反转即行开启，这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。另外，因橡胶管套承力，因此在开关时，操作人员旋转手轮时只要感到适量抵触，均已达到开闭极点，切勿尽力或多人辅助，禁用其他工具开闭。GJ41X手动管夹阀适用化工，石油、发电、碱厂、选矿、水泥、选煤、非金属等行业，可快速控制管路浓度砂粒状流量与截止。

GJ41X手动管夹阀结构特点：

由左右铝合金阀体，橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。耐磨、防腐、抗冻、密封性能好，只须更换胶套即完好如新，阀体可永久使用，寿命是普通阀门的4-6倍。驱动方式有手动、气动、电动等多种方式，也可按客户需求定制非标产品。

GJ41X手动管夹阀工作原理：

当顺转手动管夹阀手轮时，使大小阀杆同时带动上下闸板，压缩管套，进行关闭，反转即行开启，这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。另外，因橡胶管套承力，因此在开关时，操作人员旋转手轮时只要感到适量抵触，均已达到开闭极点，切勿尽力或多人辅助，禁用其他工具开闭。

GJ41X手动管夹阀外形连接尺寸：

公称通径 (DN)	公称压力 (MPa)	工作压力 (MPa)	L	L1	L0	D	D1	D0	H	Z-	重量(kg)
25	0.6	0.6	160	124	31	115	85	120	150	4-14	3
32			165	145	40	*140	100	140	174	4-18	4.5
40			190	157	50	*150	110	140	186	4-18	5.5
50			210	160	60	160	125	160	205	4-18	7.5
65			250	199	74	180	145	160	238	4-18	9.0

80			300	222	88	195	160	200	241	4-18	13.5
100			350	250	106	215	180	240	301	8-18	20
125			430	318	134	245	210	280	360	8-18	27.5
150			500	350	158	280	240	320	405	8-23	43
200	0.4	0.4	650	446	206	335	295	560	545	8-23	85
250			800	516	256	*395	350	560	632	12-23	138
300			950	562	304	*445	400	620	741	12-23	195