铝合金管夹阀

产品名称	铝合金管夹阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:GJ41X-6L
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

铝合金管夹阀是由左右阀体，橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。工作原理：当顺转手轮时，使大小阀杆同时带动上下闸板，压缩管套，进行关闭，反转即行开启，这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。另外，因橡胶管套承力，因此在开关时，操作人员旋转手轮时只要感到适量抵触，均已达到开闭极点，切勿尽力或多人辅助，禁用其他工具开闭。

GJ41X铝合金管夹阀适用化工，石油、发电、碱厂、选矿、水泥、选煤、非金属等行业，可快速控制管路浓度砂粒状流量与截止。

铝合金管夹阀结构特点：

由左右铝合金阀体，橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。耐磨、防腐、抗冻、密封性能好，只须更换胶套即完好如新，阀体可永久使用，寿命是普通阀门的4-6倍。驱动方式有手动、气动、电动等多种方式，也可按客户需求定制非标产品。

铝合金管夹阀工作原理：

当顺转铝合金管夹阀手轮时，使大小阀杆同时带动上下闸板，压缩管套，进行关闭，反转即行开启，这样，闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。另外，因橡胶管套承力，因此在开关时，操作人员旋转手轮时只要感到适量抵触，均已达到开闭极点，切勿尽力或多人辅助，禁用其他工具开闭。

零件材料：

阀体	橡胶套管	大小阀杆	压杆、手轮、拉杆	托架
铸铁,铝合金,铸钢,不锈钢	橡胶	铸铜、碳钢	铸铁	球磨铸铁

铝合金管夹阀技术参数：

公称通径	适用温度	公称压力	适用介质
DN25—150	小于85℃	1.0Mpa	矿浆、磨料、干湿性粉尘类
DN200~500		0.6Mpa	