## 铸铁管夹阀GJ41X-6

| 产品名称 | 铸铁管夹阀GJ41X-6               |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 上海尼必可阀门有限公司                |
| 价格   | 165.00/个                   |
| 规格参数 | 品牌:上海尼必可阀门                 |
| 公司地址 | 上海嘉定区环城路125号               |
| 联系电话 | 86-02165445283 18930107251 |

# 产品详情

GJ41X-6铸铁管夹阀工作原理:当顺转铸铁管夹阀手轮时,使大小阀杆同时带动上下闸板,压缩管套,进行关闭,反转即行开启,这样,闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。另外,因橡胶管套承力,因此在开关时,操作人员旋转手轮时只要感到适量抵触,均己达到开闭极点,切勿尽力或多人辅助,禁用其他工具开闭。

GJ41X-6铸铁管夹阀结构:本阀门由左右阀体,橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。工作原理:当顺转手轮时,使大小阀杆同时带动上下闸板,压缩管套,进行关闭,反转即行开启,这样,闸板在导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。另外,因橡胶管套承力,因此在开关时,操作人员旋转手轮时只要感到适量抵触,均己达到开闭极点,切勿尽力或多人辅助,禁用其他工具开闭。GJ41X铸铁管夹阀适用化工,石油、发电、碱厂、选矿、水泥、选煤、非金属等行业,可快速控制管路浓度砂粒状流量与截止。

## GJ41X-6铸铁管夹阀结构特点:

由左右铝合金阀体,橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。耐磨、防腐、抗冻、密封性能好,只须更换胶套即完好如新,阀体可永久使用,寿命是普通阀门的4-6倍。驱动方式有手动、气动、电动等多种方式,也可按客户需求定制非标产品。

#### 技术参数:

公称通径 适用温度 公称压力 适用介质

DN25—150 小于85 1.0Mpa 矿浆、磨料、干湿性粉尘类

### 材料:

阀体 橡胶套管 大小阀杆 压杆、手轮、拉杆 托架

铸铁、铝合金、铸钢、不锈橡胶 铸铜、碳钢 铸铁 球磨铸铁