可调式减压阀

产品名称	可调式减压阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	140.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:200P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

200P可调式减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。本产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。

200P可调式减压阀主要技术参数和性能指标

公称压力(Mpa)	1.0	1.6
壳体试验压力(Mpa)*	1.5	2.4
密封试验压力(Mpa)	1.0	1.6
最高进口压力(Mpa)	1.0	1.6
出口压力范围(Mpa)	0.09-0.8	0.1-1.2
压力特性偏差(Mpa)△P2P	GB12246-1989	
流量特性偏差(Mpa)△P2G	GB12246-1989	
渗漏量	0	
工作温度	0°C-80°C	

200P可调式减压阀主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	铜合金
阀座	H62
阀瓣	H62
阀杆	H62
O型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60Si2Mn

过滤器 不锈钢

流量系数(Cv)

DN	15(1/2")	20(3/4")	25(1")	32(1-1/4")	40(1-1/2")	50(2")
Cv	0.5	0.6	1.2	1.8	3.0	5.0

200P可调式减压阀连接尺寸

DN	G	L	H1	H	D
15(1/2")	G1/2"	112	40	150	75
20(3/4")	G3-4"	140	55	190	90
25(1")	G1"	140	55	195	90
32(1-1/4")	G1-1/4"	165	55	212	98
40(1-1/2")	G1-1/4"	190	55	215	98
50(2")	G2"	200	65	265	120