10千瓦水冷柴油发电机厂家

产品名称	10千瓦水冷柴油发电机厂家
公司名称	仡维实业（上海）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区工业园区
联系电话	15020296091

产品详情

10千瓦水冷柴油发电机厂家,

大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到zui低。。大泽动力还有一款专门是适合家用的全自动柴油发电机组，这是一款超静音的柴油发电机组，主要用于一般的家庭应急用。。。

一般的柴油发电机组的工作原理是在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘ 作功 ’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候一定是要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量.

水冷10KW静音柴油发电机

品 牌 大泽动力

型 号 TO14000ETX

机组参数

输出功率 10KW

备用功率 11kw

输出电压 220/380V

功率因数 COSΦ=1.0（滞后）

额定频率 50Hz

燃油牌号 （标准）0#轻柴油（常温）

燃油消耗（100.%负载） ≤205g/kW · h

额定转速 3000rpm

噪声（LP7m）62-70dB（A）

外形尺寸 1350*740*750mm（L×W×H）

机组重量 210kg

工作时间： 7-12H

发动机参数：

品牌 大泽动力（另选发动机价格另谈：康明斯、帕金斯、道依茨等）

柴油机型号 TO-EV80

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗（100-%负载） ≤205g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 18HP

气缸数/缸体结构 双缸/L型

缸径行程 2*80*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR（自动电压调节器）

额定转速（kw/r/min） 3000r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 COSΦ=1.0（滞后）