

车载静音15kw柴油发电机

产品名称	车载静音15kw柴油发电机
公司名称	仡维实业（上海）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区工业园区
联系电话	15020296091

产品详情

车载静音15kw柴油发电机，静音柴油发电机报价是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率，在国内，普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的，而在国际上又是采用备用功率，又称为最大功率来标识柴油发电机组，市场上常常有不负责的厂家用最大功率当作连续功率来介绍和销售机组，造成许多用户在这两个概念上产生误解。

柴油机必须空载启动.因为正常启动时受四个因素的影响：一是蓄电池的型号与实际电量;二是：环境温度.它影响蓄电池的放电率和柴油机启动阻力矩;三是：启动阻力矩.它包括内摩擦阻力矩,初始压缩阻力矩和使发动机从静止状态加速到启动转速所需克服的惯性力矩.四是：启动马达的标定功率.它是用来克服启动阻力矩使柴油机启动的动力装置,能量完全来自蓄电池.所以柴油机带负载启动时增加了启动阻力矩,导致启动马达超负荷工作,这是不允许的

水冷15KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO18000ETX

机组参数

输出功率 15KW

备用功率 16kw

输出电压 220/380V

功率因数 COS =1.0 (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 1500r/min

噪声 (LP7m) 62-70dB (A)

外形尺寸 1450*870*1000mm (L × W × H)

机组重量 490kg

工作时间: 12-16H

发动机参数:

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-WH84E

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 205g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 24HP

气缸数/缸体结构 三缸/L型

缸径行程 4*80*79mm

电机参数:

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR (自动电压调节器)

额定转速 (kw/r/min) 3000r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 $\text{COS} \varphi = 1.0$ (滞后)