

## 超特直销70度的液体硅胶 优异的撕裂强度安全环保

产品名称	超特直销70度的液体硅胶 优异的撕裂强度安全环保
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:超特新材料 型号:LSR9630A/B 密度 ( g/cm3 ) :1.13 ± 0.03
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室 ( 注册地址 )
联系电话	13332628969

### 产品详情

- 1、液态硅胶具有流动性好，硫化快，更安全环保，可完全达到食品级要求
- 2、液态硅胶适合射出成型工艺，抗黄变性，耐热老化性，优异的撕裂强度
- 3、液态硅胶主要用于幼儿用品、医疗用品及电子产品，适合射出成型

- 1、产品分为A、B两组份
- 2、优异的高透明度
- 3、流动性能好，成型速度快
- 4、适合射出成型

5、产品符合ROHS等环保要求，通过美国FDA认证

### 液态硅胶

	要求					
	LSR9610A/B	LSR9620A/B	LSR9630A/B	LSR9640A/B	LSR9650A/B	LSR9660A/B
外观	无色透明，无明显机械杂质					
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.11±0.03	1.12±0.03	1.13±0.03	1.14±0.03	1.14±0.03	1.15±0.03
硬度 (邵尔A型)	10±2	20±2	30±2	40±2	50±2	60±2
拉伸强度, Mpa &ge;	3.0	6.0	7.0	7.5	8.0	
伸长率, % &ge;	600	700	700	600	450	
撕裂强度, kN/m &ge;	8	10	15	18	22	

1：LSR-96X0A/B包装规格：20/200公斤/桶

2：贮存：产品应存放在阴凉通风、避免阳光直接照射，隔绝火源和

3：运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入