

定制防静电黑色硅胶 不掉黑 防静电性能好

产品名称	定制防静电黑色硅胶 不掉黑 防静电性能好
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:超特新材料 型号:LSR9650A/B 硬度(邵尔A型):50±2
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室(注册地址)
联系电话	13332628969

产品详情

1、抗静电硅胶原料是一款具有优异的抗静电性能的高温固体硅橡胶，成型工艺多以高温模压为主，挤出次之。静电值为 10^3 - 10^{11} Ω。

2、抗静电硅胶原料适用于电子行业、保健行业、医疗行业、汽车行业，生活日用品等行业。

3、抗静电硅胶原料是一款环保型硅胶原材料，可通过FDA、Rots、等环保相关检测，硬度范围：20-90度。

1、抗静电性能优异、稳定，可持续保持。

2、抗静电范围 10^3 到 10^{11} 次方

3、颜色有黑色(不掉黑)、乳白色

4、回弹性能好

抗静电硅胶

	要求					
	TN-720JH/B	TN-730JH/B	TN-740JH/B	TN-750JH/B	TN-760JH/B	TN-770JH/B
外观	乳白或黑色固体，无明显机械杂质					
密度 (g/cm ³)	1.26±0.03	1.29±0.03	1.31±0.03	1.34±0.03	1.38±0.03	1.41±0.03
硬度 (邵尔A型)	20±2	30±2	40±2	50±2	60±2	70±2
拉伸强度, Mpa	7.0	7.5	8.5	9.0	8.5	8.5
伸长率, %	750	650	500	400	300	200
撕裂强度kN/m	10	12	12	12	12	10
抗静电系数	10 ³ ~11	10 ³ ~11	10 ³ ~11	10 ³ ~11	10 ³ ~11	10 ³ ~11
可塑性	115~145	160~190	175~205	215~245	245~275	285~315

硫化条件：1.2%-1.5%双二五硫化剂，175-200℃，1-5分钟（具体因产品定）。

包装规格：20kg/箱，阴凉处储存，注意防潮。