

履带式打桩机 液压螺旋打桩机 桩机厂家

产品名称	履带式打桩机 液压螺旋打桩机 桩机厂家
公司名称	上海恒旺机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	动力头排量 (ml/r) :7125 动力头转速 (r/min) :5-32 动力头压力 (mpa) :16.5
公司地址	中国 (上海) 自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢4楼1406室
联系电话	0537-2888588 17686192617

产品详情

HZY-800L履带式打桩机 8m液压螺旋打桩机 桩机厂家

一、用途及特点

液压型打桩机：采用4108涡轮增压发动机，功率可达55kw，履带式行进，采用优质60挖掘机地盘，zui大限度的保证打桩机工作稳定性与机械耐用程度。设计合理，操作简单，能前后移动、左右旋转270度，360度两种产品选择.具有定位快、打桩快、效率高等特点，也可以根据客户要求定制。

适用于各类房屋地基建筑、高速路地基加固、高速铁路电力设施，风力发电厂，太阳能光伏发电工程，软基土处理加固等打桩工程。

二、主要技术参数

型号	HZY-800L
动力头排量 (ml/r)	7125
动力头转速 (r/min)	5-32

动力头压力 (mpa)	16.5
传动比	57
动力头额定扭矩 (N.M)	15000
油泵发动机功率 (kw)	80
油泵发动机转速 (r /min)	2400
双联泵压力 (Mpa)	20
双联泵排量 (ml/r)	50
系统压力 (Mpa)	20
履带板 (mm)	350
行走马达传动比	19
行走马达总排量(ml/r)	3629
行走马达额定压力 (mpa)	20
行走马达输出扭矩 (n.m)	10000
行走马达转速 (r/min)	22
钻杆直径 (mm)	400-900
钻杆深度 (m)	4-9

三、工作条件

任何机械设备，都会受到自然环境、地理条件、空气温度等条件的影响，产生一些对产品性能、品质不利的因素。因此，在使用我厂产品的前提下，应当做到以下几点：

1. 在使用本型号打桩机时，应保持地面相对坚实，作业过程中履带上无杂物。
2. 作业时，应避开人群密集区，必要时，对施工场地周围加设防护装置。
3. 作业时，应避开高压线路及高架电网，以保证打桩机钻架的架设不受影响。
4. 遇有大风、雨雪、雷电等恶劣天气或视线不良时，应避免作业，以免发生意外。
5. 在气温低于-15度，高于+40度的环境下，应避免打桩机作业，如确需施工，应当采取保温及降温措施，以免打桩机发生故障。
6. 其他不利于打桩机施工作业的情况。

本公司生产打桩机，打井机，路面机械，山地钻机，护栏打桩机，水井钻机，轨道钢轨机械，压实机械，装载机械，挖掘机械等各种钻机，打桩机机械，有意者请来电咨询。

联系人：王久良

手机：17686192617（微信同号）

电话：0537-2888588

QQ : 3003122926