NLS-35户内高压冷缩电缆附件终端头

产品名称	NLS-35户内高压冷缩电缆附件终端头
公司名称	苏州皖西电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	张家港市杨舍镇东莱农联村（注册地址）
联系电话	18625233533

产品详情

采用进口高弹性透明液体硅橡胶整体预制，便于产品检测。采用加强应力锥结构，增强了端部密封效果，减小了应力锥在扩张情况下的形变。采用复合预扩张技术，可以实现附件的快速冷缩安装，缩短了产品安装时间，提高了产品安装质量。

根据用户需要，可实现电缆屏蔽层的绝缘、直通连接。电缆接头中的导体采用六角压模按规定吨位压接，接触电阻小，具有较强的机械强度，完全可满足线路正常运行及短路运行要求。

直通中间接头采用整体预制型结构，与电缆绝缘外径的配合单边大于3mm，界面压力大于2MPa,可以保证绝缘界面具有足够的压紧力。电缆绝缘中间接头采用铜壳、玻璃钢防水外壳双重密封结构，在防水外壳内填充常温固化防水浇注剂，具有良好的防水性。同时，玻璃钢防水外壳具有较强的机械强度，完全可以达到和电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力的冲击作用。

本站推荐的产品：户内真空断路器，户外高压真空断路器
szwanxidq.com