橄榄油灌装机 洗手液灌装机鑫儒弈机械

产品名称	橄榄油灌装机 洗手液灌装机鑫儒弈机械
公司名称	济南鑫儒弈机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	电源电压:AC 220V 50/60Hz 功 率:10W 灌装速度:10-30瓶/分
公司地址	山东省济南市天桥区义合北街5号北办公楼二层2067号
联系电话	13210582464

产品详情

产品原理： 灌装机气动阀门以压宿空气为产要动力源，经机中所带的三联件（过滤器、调压器、油雾器）过滤成干燥洁净的气体，然后送气至气动球阀执行器，驱动球阀0-90度旋转，以实现阀门的开启或关闭。油雾器的适量喷油， 可确保系统在良好的环境下工作。该机主要结构由机架、料罐、计量灌注系统、工作台等部分组成。zzy1808xwfjx

计量机构采用柱塞方式，计量灌注系统调节灌注量以及灌注速度方便(灌注量通过调节气缸上的行程阀来实现。灌注速度可通过调节气缸上的调速阀来实现。灌量精确，计量误差小于2%。

【鑫沃发】产的单头液体灌装机，you操作方便、方便拆洗、免维护等一系列产品优势。适合zzy1808xwfjx动性和粘度低的液体，也可以灌装化学药品抗腐蚀。产品介绍：通过气缸带动一个活塞来抽取和打出物料用单向阀控制物料流向，用磁簧开关控制气缸的行程，即可调节灌装量精度可达0.5%。采用德国FESTO、台湾AirTac的气动组件和台湾台达的电控部件，性能稳定，物料接触部分均采用316L不锈钢材料制成。主要用于（核桃油、亚麻籽油、橄榄油、大豆油）等油类的定量灌装，也可用于（洗手液、洗洁净、沐浴露、香水）等洗化产品的定量灌装，还可用于（医疗器械、医药、农药）及特殊行业.技术参数： 电 源 220/110V 50/60Hz功 率 10W气 压 0.4-0.6MPa灌装速度 10-30瓶/分灌装精度≦±1％备选机型 5-100 30-300 50-500 100-1000 200-1500 300-2500 1000-5000ml

操作步骤

1 清理料斗中杂物后，料斗加料，并将料斗盖好;

2 接通气源，调整减压阀，使气压保持在0.6Mpa;

3 手动控制:面板上的旋钮处于手动位。料管就位(人工上管)，踩脚踏开关一次，气动元件自动控制计量缸吸料，推料灌注，并停止工作(注意:第一次灌注是排出计量泵内空气，会是空注)。再次上管后踩管座脚踏开关，再次灌装一次，循环进行;

4 要连灌时，面板上的旋钮拧至自动位置，机器吸料灌注，连续工作，直到将旋钮拧至手动位置，才停止灌注(注意:如操作工动作不熟练或灌注容器供给不上，请不要采用连灌工况。);

5 检查灌装量，如有差别旋转计量手轮调节计量;

6 灌装速度可通过节流阀来调节;

工作完成结束时，依次关闭开关，并关好气源。zzy1808xwfjx

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全
遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

沃发机械售后指导并承诺客户：济南沃发机械设备有限公司【鑫沃发】

1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。

2、在本年内机器因质量问题而发生故障，济南沃发免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。

3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。

4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务zzy1808xwfjx